

Voile de verre GV45

Voile de verre

Fiche technique

Déscription générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour de supports neufs : grâce à ses hautes propriétés mécaniques, il ralentit l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque définitivement les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		
Composition	100% fibre de verre enduite	
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	45 g/m ² (± 8%)	
	Chaîne	Trame
Titre du fil	tex	tex
Nombre de fils	/100mm (±3%)	/100mm (±5%)
Perte au feu (valeur minimale)	%	
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)	
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass B,s1- d0 (sur support A1, A2)	
Recommandation pour l'application		
Consommation en colle vinylique	250 g/m ² (valeur indicative)	
Consommation en peinture acrylique	350 – 500 g/m ² (les 2 couches, valeur indicative)	
Dimensions & packaging		
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)	
Longueur du rouleau (1)	50 m (±1%) ou spécifique	
Sens d'enroulement (1)	Face à peindre à l'extérieur du rouleau	
Protection du rouleau (1)	Flasque en carton dentelé sur les bords et film thermo rétractable	
Étiquette sur le rouleau (1)	Avec notice de pose au verso	
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le débiller ou de le remballer après utilisation.	
Palette perdue (1)	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 36 rouleaux debout	
Contrôle qualité		
Traçabilité du lot (1)	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau	
Défaut repéré par une sonnette (1)	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2)	
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm/ défaut (2)	
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.		

Propriétés

- Résistance à la rupture
- Hautes propriétés mécaniques
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement



Edité par :
ADFORS Construction Products Europe

Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ - 570 21 Litomysl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.adfors.com

ADFORS Construction Products Europe
se réserve le droit de changer les
informations données sans préavis

Fiche technique N01

Mise à jour: 31/08/2011

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302