

ESSENTIEL

190

PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489)		
Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Test Taber - résistance protection de surface Proteco Natura <i>Ces valeurs ne sont pas valables pour les produits brossés, huilés-cirés ou bois teints.</i>	EN 13696	N/A
Réduction acoustique mesurée avec l' indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	13x 190x2000	14x 190x2000	14x 190x2200
Épaisseur (mm)	13	14	14
Largeur (mm)	190	190	190
Longueur (mm)	2000	2000	2200
Épaisseur du parement (mm)	2,5	3,5	3,5
Nombre de lames/boîte	6	6	6
m ² /boîte	2,28	2,28	2,51
m ² /palette	79,80	79,80	87,85
Poids/m ² (kg)	7,3	7,9	7,9

ENTRETIEN

Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Proteco, qui leurs confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide de pose.

Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur www.tarkett.fr

INSTALLATION

Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur www.tarkett.fr
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	Oui

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'installation
Finition	Plinthes Profilés de transition Bague de protection tuyaux
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr	

Essentiel 190 13 mm Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Essentiel 190 14 mm Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------



ESSENTIEL

190

DESIGN

Avec ses lames extra larges (190 mm), ESSENTIEL 190 donnera un aspect luxueux à votre intérieur.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur						
Shade Oak Cotton White Plank XT	7877034	14	190	2 000	Monolame	Proteco Natura	-	Mini chanfrein	Oui	0190-0105
Shade Oak Cream White Plank XT	7877049	14	190	2 000	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	0190-0105
Shade Oak Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	0190-0105
Shade Oak Pepper Plank XT	7877051	14	190	2 000	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	0190-0105
Pure Oak Rustic Plank XT	7879003	13	190	2 000	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Non	0190-0103

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr. La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr



Tarkett

www.tarkett.fr