



CONDITIONNEMENT 12x1L, 4x5L, 30L

PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI

ACIDE HAUTE CONCENTRATION

Contient un inhibiteur de corrosion des métaux.

ATTENTION - lors de la dilution, verser toujours le produit dans l'eau.

Réaction violente avec les bases avec dégagement de vapeur - oxydants et hypochlorites alcalins. Mettre des bottes adaptées lorsque vous utilisez le produit sur le sol.

-SURFACES VERTICALES: à la brosse ou en pulvérisation

-SURFACES HORIZONTALES: en épandage

Utiliser une brosse dure, de type chiendent, pour l'élimination des laitances restant sur le carrelage en fin de chantier.

CIMENT - BETON

Spécialement conçu pour l'élimination des laitances sur:

carrelage - matériels de travaux public - bétonnière - auge - taloche - grue - pelleteuse - toupie Pur ou dilué dans l'eau à raison de 20 à 60%

CALCAIRE

Diluer le produit à raison d'1 volume pour 2 volumes d'eau.

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu.

Ne contrôlant pas les utilisations, il lest important de s'assurer par des essais préalables que le produit convient bien à l'usage pour lequel il est destiné.

Notre responsabilité ne saurait être mise en cause lors d'utilisations incorectes du produit.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux.







