





## VERNIS PROTECTION

### *Pour métaux et peintures métalliques*

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

#### Définition :

Vernis brillant incolore destinée à la protection et décoration des métaux peints ou non. S'applique en intérieur ou extérieur sur les peintures à aspect (dorure ...) et directement sur les métaux même rouillés (protège et évite l'oxydation). Donne un fini tendu brillant laqué. Idéal pour protéger et recouvrir dorure, argenture, bronze, peinture cuivre et aluminium de la gamme OX' et en conserver le bel aspect pour longtemps. Renforce la tenue et préserve l'aspect et la teinte des peintures recouverte

#### Préparation des supports :

Les supports seront propres et secs, parfaitement dégraissés.  
Les peintures décoratives à protéger auront plus de 8 jours de séchage.  
Sur fer, la rouille très développée sera neutralisée avec notre destructeur de rouille L'EFFICACE puis brossée, un sablage est conseillé si le métal rouillé doit être remis à vif.  
Les rouilles légères peuvent être recouvertes directement pour conserver l'aspect rouillé.  
Sur galvanisés et métaux non ferreux neufs, un dégraissage à l'acétone sera nécessaire.

#### Application :

Vernis prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage  
S'applique en deux couches au pinceau en diluant la première à 10% diluant universel CR10 ou White spirit, la seconde non diluée.  
Utiliser pas des températures comprises entre 10 et 25° C, sans humidité.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# SPECIALITES FER

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 13.03.09

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	A base de résines acryliques		
<b>DENSITE</b>	0,88 – 0,90		
<b>VISCOSITE</b>	4 – 5 poises		
<b>ASPECT</b>	Incolore brillant		
<b>ODEUR</b>	Solvant	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		2 heures	12 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-25° C		
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 M <sup>2</sup> au litre		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant universel CR10 ou White spirit (maxi 15%)		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau		

## Précautions d'emploi :

Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition  
Utiliser dans des zones bien ventilées.

## Teintes :

Incolore

## Conditionnements :

100ml – 250ml

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site