


# VERNIS PIERRE

## *Vernis protecteur et ravivant*

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

### Définition :

Vernis patiné incolore protecteur, destinée à protéger et embellir les matériaux naturels poreux. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur directement sans sous-couche, sur les pierres, les pierres de taille, les pierres reconstituées, les bétons bruts et allégés, les pavés, les briques, les dallages.... au sol, au mur ou sur objets décoratifs.  
Ravive la teinte et le veinage naturel tout en laissant un superbe aspect patiné, légèrement satiné. Protège les supports contre les salissures, projections et taches (eau, graisse, humidité). Antipoussière, il fixe les matériaux poudreux.  
En extérieur, il empêche la formation de mousses et protège les matériaux des dégâts de l'eau et des intempéries.

### Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, durs, secs. Ils seront brossés, dépolissés, grattés des éventuelles particules non adhérentes.  
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits antimousses.  
Les matériaux souillés et les supports trop alcalins seront traités avec notre shampoing matériaux L' ENERGIQUE.  
Les fonds poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre durcisseur de fond PROXYDUR  
Appliquer obligatoirement sur support poreux (faire test au préalable, l'eau doit y pénétrer)

### Application :

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant usage.  
S'applique pur en deux couches fines, au pinceau, rouleau ou pistolet  
Appliquer la première couche qui servira d'impression, laisser pénétrer et sécher, puis appliquer la seconde couche afin de donner l'aspect satiné final.  
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou surchauffées (>30°C), en plein soleil et en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.  
Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# TRAITEMENT

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 12.03.09

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	Revêtement à base de résines acryliques spéciales		
<b>DENSITE</b>	1,04 ± 0,02 à 25°C		
<b>VISCOSITE</b>	19 – 25 poises à 25°C		
<b>ASPECT</b>	Satin patiné		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		30 minutes	2 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-30 °C, sans humidité		
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau, rouleau ou pistolet (après dilution)		

## Précautions d'emploi :

Délai maxi entre deux couches : 48 heures  
Trafic lourd et intense : 3 jours  
Craint le gel au stockage

## Teintes :

Incolore

## Conditionnements :

0,5L – 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site