



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

conformément à l'annexe III du règlement (UE) Nr. 305/2011
(Réglementation des produits de construction)

DoP _ [FR] _ 001 _ Nr. 20210001

1. Code d'identification unique du produit type:
ULTMASTIC / ULTRABAT MASTIC ACRYLIQUE
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot: voir emballage du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Mastics pour éléments de
façade EN 15651-1: F-
EXT-INT
CLASSE 12,5P**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
UGD – 20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE – BAT A – 1^{ER} ETAGE – 69003 LYON
5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: non concerné
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
**système 3
système 3 pour la réaction au feu**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
L'organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l'essai de type initial selon

www.ugd.fr

Immeuble "Le Britannia" - Bât. A - 1^{er} étage - 20, boulevard Eugène Deruelle - CS 93756 - 69432 LYON Cedex 3
Téléphone : 04 37 48 91 61

TVA intracommunautaire FR50319813507 - Code APE 4619A - Siret 319 813 507 00021 - BP AURA - IBAN FR76 1680 7003 5140 0217 4865 887 - BIC CCBPFRPPGRE



**EN 15651-1 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la
suivante:
rapport d'essai.**

3. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: non concerné
4. Performances déclarées:
Conditionnement: Méthode A (selon
ISO 8339) Support: Mortier
M2 (sans primaire)
Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité / cohésion après immersion dans l'eau (à 23°C)	≥ 100 %	
Durabilité	Conforme	

(*) Voir fiche de données de sécurité

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: non concerné

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

UGD
DENIS CHEVALIER
SECRETAIRE GENERAL

LE 12 MARS 2011

UGD Union Générale de Distribution
Immeuble "Le Britannia" - Bât. A - 1^{er} étage
20, boulevard Eugène Deruelle - CS 93756
69432 LYON Cedex 3 - Tél. 04 37 48 91 61