

# Traitement de Choc Dépôts Verts Seko 5 Litres

## 3240211012271

**Description du produit** Le Traitement de Choc Dépôts Verts SEKO est une solution aqueuse de tensioactifs anioniques. Il nettoie en profondeur les surfaces lessivables et ne laisse pas d'incrustation ou de marques sur les surfaces en verres. Il traite jusqu'à 100 m<sup>2</sup>. Nettoie et supprime les tâches rebelles.

**Domaine d'application** Il élimine les dépôts verts, lichens, salissures grasses ou huileuses, souillures d'insectes, poussières de suies, fumées, ...  
Il est utilisable sur toutes les surfaces dures telles que terrasses, murs, dalles, pavés autobloquants....

**Caractéristiques générales** Application pour les surfaces verticales et horizontales

- ◆ Produit applicables sur tous les supports : Murs en briques, en pierres, en enduits, béton, mortier, verre, plastiques, faïence, polyester, supports-peints....etc.
- ◆ Agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.
- ◆ Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les salissures éliminées
- ◆ Sans chlore, ni dérivés néonicotinoïdes

**Caractéristiques Du produit** Produit prêt à l'emploi pour une utilisation au laveur haute pression (via le by-pass ou le réservoir prévu à cet effet).  
Action en 15 à 20 minutes minimum. 100% efficace après 30 minutes  
Rinçage obligatoire au laveur haute pression

**Conditionnement** Carton de 4 unités

**Stockage** Tenir à l'abri du gel et de la chaleur

**Conservation** 3 ans dans son emballage d'origine.

**Caractéristiques techniques** Matières actives : Agents de surface anioniques : <5%

Composant	N° de CAS	%
Cocamidopropylamine oxide	68155-09-9	0,2-1%
Sodium Hydroxide	1310-73-2	0,2-1%
Alcohol	64-17-5	0,2-1%
Sodium coceth-30 sulfate	68891-38-3	0,2-1%
Butoxyethanol	111-76-2	0,2-1%
Ammonium hydroxide	1336-21-6	0,2-1%

<b>Données techniques</b>	Liquide de couleur orange pH : > 12
<b>Densité</b>	~+/- 1,04 kg/l (à + 25°C)
<b>COV</b>	de 0,06% à 0,1%
<b>Point éclair</b>	NA
<b>Solubilité</b>	Eau : complète
<b>Taux d'absorption</b>	NA

## Application

<b>Consommation</b>	La consommation dépend de l'étendue de la surface à traiter : ◆ Environ 50 g/m <sup>2</sup> par traitement
<b>Période d'application</b>	Période d'application optimale de janvier à décembre
<b>Température du support</b>	+5°C / +35°C.
<b>Température ambiante</b>	+5°C / +35°C

## Mise en œuvre

<b>Mélange</b>	Le Traitement de Choc Anti Dépôts Verts SEKO est livré prêt à l'emploi pour une utilisation au laveur haute pression
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le Traitement de Choc Dépôts Verts SEKO doit être appliqué au laveur haute pression (via le by-pass ou le réservoir prévu à cet effet) en travaillant du bas vers le haut et en évitant les coulées.</li> <li>◆ Laisser agir entre 15 et 20 minutes puis terminer par un rinçage complet au laveur haute pression à l'eau chaude ou froide.</li> <li>◆ Ne pas appliquer par temps pluvieux ou trop venteux.</li> <li>◆ <b><u>Important : Toujours appliquer le traitement dos au vent</u></b></li> </ul>

<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer immédiatement les outils à l'eau dès la fin de l'application.
-----------------------------	--

## Mentions légales

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sodepac, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sodepac a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. »

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur simple demande auprès de Sodepac.

**SODEPAC International SAS**

4 avenue Industrielle, 59 320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN—France  
Tél. 03 20 07 63 43—Fax. 03 20 07 40 00—E-mail. [contact-sodepac@sodepac.com](mailto:contact-sodepac@sodepac.com)