




Les avantages du produit




Exempt de PVC



Colle à tissée



Pour murs et plafonds



Peut être repeint plusieurs fois



Perméable à la diffusion




Résistant aux chocs




Pas de détrempe




Aplait les irrégularités et les fissures filiformes



Recouvre les fissures



Forte résistance à la déchirure



Technique d'encollage mural



Facile à enlever

Pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide de mastic contenant du plâtre. Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les supports fortement absorbants.



2a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe ou



2b. Pose par la technique d'encollage mural sans détrempe



3. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



4. Appuyer sur le lé avec un rouleau maroufleur en caoutchouc.



5. Enlever les excédents des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Dans les coins et sur les arêtes, découper le lé et tapisser le lé suivant bord à bord à joints vifs.



7. Après le séchage, recouvrir l'ingrain avec une peinture dispersion de qualité supérieure en conformité avec EN 13300.



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.



Description du produit

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

2203, 2205, 2207

Fabricant

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Matières premières/fabrication

ERFURT-Vlies-Rauhfaser est un revêtement mural composé de plusieurs couches de papier dans lesquelles sont solidement intégrées des fibres textiles et des fibres de bois constituant la structure.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser est composé de papier recyclé, de cellulose, de fibres textiles et de liants polymères soigneusement sélectionnés. Il est fabriqué à l'aide d'un procédé spécial utilisé sur la machine à papier.

Données du produit

ERFURT-Vlies-Rauhfaser 2203, 2205, 2207

- Dimensions des rouleaux : 25,00 m de longueur x 1,06 m de largeur
25,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 2 rouleaux

ERFURT-Vlies-Rauhfaser 2205

- Dimensions des rouleaux : 25,00 m de longueur x 0,53 m de largeur
- Contenu du carton : 6 rouleaux

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'env. 0,02 m.
- Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon EN 13501-1 correspondant à « B1 » (difficilement inflammable) selon DIN 4102-1
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants dangereux pour la santé
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable grâce à son renforcement par des fibres et son imprégnation spéciale
- Extrêmement résistant, il sert de pontage aux fissures et est structurellement stable
- Satisfait à la norme EN 234 (définitions pour les revêtements muraux pour un traitement ultérieur).
- S'enlève facilement après humidification à l'eau
- Peut être repeint plusieurs fois à l'aide de peintures du commerce
- Convient aux personnes allergiques

Application/pose

Support

ERFURT-Vlies-Rauhfaser peut être utilisé sur tous les supports en intérieur aptes à recevoir des papiers peints. Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Lisser les supports rugueux à l'aide de mastic contenant du plâtre. Pour les enduits lisses à base de plâtre, appliquer d'abord une couche de colle diluée. Appliquer des apprêts sans dissolvants ou de la colle sur les supports fortement absorbants. Il y a lieu de se conformer aux notices BFS n° 7 et n° 16.

Pose par la technique d'encollage mural

Pour coller appliquer par la technique d'encollage mural, utiliser de la colle à tissé (p.ex. Metylan NP Neuputzkleister dans un rapport de 1 à 11 = 1 000 g dans 11 l d'eau) ou choisir un produit similaire. Enduire largement et régulièrement le support sur la largeur du lé et placer le lé découpé à sec dans le lit de colle. Prière de vous conformer également aux notices d'emploi des fabricants de colle.

Pose à l'aide de l'encolleuse

Pour l'encollage à l'aide d'une encolleuse, utiliser le granulat Metylan TG Power dans un rapport 1:25 = (200 g dans 5 l d'eau) ou Metylan NP Neuputzkleister ou un produit similaire. Prière de vous conformer également aux notices d'emploi des fabricants.

Encollage

Coller ERFURT-Vlies-Rauhfaser d'aplomb et bord à bord à joints vifs. Appliquer les lés en éliminant les bulles d'air à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une brosse de tapissier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule en plastique et les découper avec un couteau. Poser le revêtement mural sans chevauchement.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser peut être collé avec des structures de papier ingrain similaires dans la même pièce, mais pas sur la même surface. Si les conditions climatiques sont favorables, il est possible d'appliquer une couche de peinture le jour même, après avoir vérifié que le revêtement est bien sec.

Couche de peinture

Après le séchage, ERFURT-Vlies-Rauhfaser doit être recouvert d'une peinture dispersion appartenant au moins à la classe 3 de résistance au frottement à l'état mouillé suivant la norme EN 13300.

Ingrédients/résultats d'essais

ERFURT-Vlies-Rauhfaser fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

La déclaration de neutralité de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Vliesfaser-Rauhfaser satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les denrées alimentaires et sur les objets usuels ainsi qu'à la 36ème recommandation de l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, conformément à la norme DIN 52615.

Le label accordé par le Centre de contrôle technique TÜV Nord certifie qu'ERFURT-Vlies-Rauhfaser est fabriqué avec des matériaux non allergéniques et non toxiques. Il convient donc particulièrement aux personnes sensibles ou souffrant d'allergies.

Les papiers ERFURT-Vlies-Rauhfaser recouverts de peinture doivent être éliminés avec les déchets résiduels.

Made in Germany

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tél. : + 49 202 61 10-0
Fax : + 49 202 61 10-89 451

E-Mail : info@erfurt.com
Internet : www.erfurt.com

Assistance :
+49 202 61 10-375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN