TRAITEMENT DES SOLS

SPADO
La marque des pros

Décapant surpuissant

- Élimine facilement les couches de toutes les protections brillantes, émulsions ionisées, métallisées et autolustrantes.
- Elimine sans effort les graisses et salissures tenaces sur des sols très encrassés.
- S'utilise sur tous types de revêtements : carrelages, sols plastiques, terres cuites, parquets vitrifiés*.
- Agréable à utiliser grâce à son parfum.

* Ne pas appliquer sur un parquet vitrifié ancien ou abîmé.

MODE D'EMPLOI

Carrelages et parquets vitrifiés :

• Etendre le Décapant surpuissant pur par petites quantités en l'étalant à l'aide d'un balai-brosse et d'une serpillière humide. • Insister sur les taches rebelles. • Laisser agir quelques minutes. • Procéder à un léger brossage. • Rincer abondamment. • Laisser sécher complètement avant tout nouveau traitement. • Protéger la surface avec un rénovateur de la gamme Spado.

Revêtements plastiques :

• Utiliser le Décapant surpuissant à raison de 3 bouchons de 50 ml par litre d'eau. • Il est conseillé de faire un essai préalable en laissant agir ¼ d'heure environ. • Pour l'application, agir comme pour les carrelages. • Utiliser pur, permet le décapage de 18 à 20 m^2. • Protéger la surface avec un rénovateur de la gamme Spado.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Décapant surpuissant contient, parmi d'autres composants :

- Agents de surface non ioniques : moins de 5 %.
- EDTA et sels: moins de 5 %.
- Parfum :Limonène.

CONDITIONNEMENT & GENCOD

- Cartons de 6 bidons plastiques de 1L et de 4 bidons plastiques de 5L.
- Référence 1l: 3172358210367
- Référence 5l: 3172358210381

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mettre au contact de l'aluminium.
- Ne pas appliquer sur parquets non vitrifiés.
- Dans le cas de l'application d'une nouvelle protection, ne pas utiliser la serpillière ayant servi au décapage.
- Conserver hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.

V6 – 10-2008

Certifié ISO 9001 : 2000 par BVQI

679, avenue du Dr. Lefebvre – 06272 VILLENEUVE LOUBET
www.spado.fr

N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL