

# ARMATURE/GALON NON TISSÉ GUITTEX L

## Armature toile pour système d'imperméabilité

LES  
FAÇADES



<b>DESTINATION</b>	Armatures non tissées composées de fibres polyester pour systèmes d'imperméabilité I4 (A5)
<b>QUALITÉS DOMINANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur. Façades en service</li><li>• Traitements ponctuels et généralisés des fissures en classe I4 des systèmes d'imperméabilité GUITTEX L</li></ul>
<b>PROPRIÉTÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Traitement des maçonneries fissurées</li><li>• Très bonne répartition des contraintes de par sa structure</li><li>• Peu visible</li><li>• Facile à appliquer</li></ul>

### Caractéristiques techniques

	<b>ARMATURE NON TISSÉE GUITTEX L</b> à bords droits pour fonds lisses	<b>ARMATURE NON TISSÉE EFFRANGÉE</b> à bords effrangés pour fonds à reliefs
<b>ASPECT</b>	Blanc écru	Blanc écru
<b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b>	De la chaîne : 70 N/ 5 cm De la trame : 72 N/ 5 cm	De la chaîne : 110 N/ 5 cm De la trame : 140 N/ 5 cm
<b>ÉLONGATION À LA RUPTURE</b>	De la chaîne : 36% De la trame : 30%	De la chaîne : 65% De la trame : 57%
<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION</b>	De la chaîne : 15 N/ 5 cm De la trame : 15 N/ 5 cm	Test non applicable
<b>GRAMMAGE</b>	30g/m <sup>2</sup>	50g/m <sup>2</sup>
<b>ÉPAISSEUR</b>	0,14 mm	0,60 mm
<b>PERMÉABILITÉ À L'AIR</b> (dm/m <sup>2</sup> x sec. a 0,5 mbar)	2200 dm/m <sup>2</sup>	2200 dm/m <sup>2</sup>
<b>CONSERVATION</b>	En endroit sec et hors poussière	En endroit sec et hors poussière

### Conditionnement

	<b>TYPE DE COUPE</b>	<b>LONGUEUR</b> (mètre linéaire)	<b>LARGEUR</b> (cm)
<b>ARMATURE NON TISSÉE GUITTEX L</b>	Bords droits	100	100
<b>BANDE NON TISSÉE GUITTEX L 14</b>	Bords droits	100	14
<b>BANDE NON TISSÉE GUITTEX L 33</b>	Bords droits	100	33
<b>ARMATURE NON TISSÉE EFFRANGÉE</b>	Bords effrangés	50	106
<b>BANDE NT EFFRANGÉE 16</b>	Bords effrangés	50	16
<b>BANDE NT EFFRANGÉE 33</b>	Bords effrangés	50	33
<b>BANDE NT EFFRANGÉE 50</b>	Bords effrangés	50	50

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)