


ACCROCHEUR FIXANT DURCISSANT

Durcisseur de fonds avant mise en peinture

Destination	Nettoyage outils	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Durcisseur de fonds, destiné à durcir et fixer les matériaux naturels en conservant leurs aspects d'origine. Idéal pour tous fonds désagrégés, poudreux, friable ou farinant avant peinture ou simplement en finition fixante anti poussières.

S'applique en extérieur sur les toitures fibro ciment, tuiles bétons, terres cuites, amiante etc...

L'accrochant fixant durcissant contient des résines restructurantes à fort pouvoir d'imprégnation grâce à la technologie des nano-particules. Il durcit en profondeurs et redonne la cohésion de surface aux matériaux désagrégés.

Parfaitement recouvrable par tous types de peintures.

Microporeux, il laisse respirer les supports.

Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxytol

Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide d'une solution acide adaptée, puis parfaitement rincés.

Application :

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Bien remuer avant usage.

S'applique au rouleau ou au pinceau, généralement en 1 couche.

Une deuxième couche peut s'avérer nécessaire en cas de support particulièrement dégradé.

Recouvrable au bout de 6 heures par tous types de peintures.

Il est impératif d'utiliser le produit sur des supports parfaitement secs (3 jours après lavage, sans pluie).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 12.03.09

Caractéristiques :			
NATURE	A base de résine acrylique restructurantes nano-particulaire		
DENSITE	1,00 ± 0,01 à 25°C		
VISCOSITE	11 – 13 CF4 à 25°C		
ASPECT	Incolore		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	24 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, sans humidité		
RENDEMENT	4 à 6 M ² au litre maxi selon la porosité		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau ou pinceau		

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées, en plein soleil, ni en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Craint le gel au stockage

Conditionnements :

2,5L – 10L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site