

LA COLLECTION
PALMYRE
HYDROPLUS



Guittet
www.guittet.com

LA COLLECTION

PALMYRE

HYDROPLUS

Revêtement décoratif texturé nuancé

- Système modulable laissant libre cours à la créativité.
- Système 100% phase aqueuse.
- Mise en œuvre simple en 2 passes.
- Couche première garnissante permettant une préparation limitée des supports.
- Grande facilité d'entretien.



| SHAMER




| BARA


Les teintes présentées ne traduisent qu'une notion de coloris. L'aspect esthétique final est en fonction de la nature du support et de la main de l'apporteur.



BABILA



HOMS



SLENFÉ



ALEP




QATANA



RAQQA



HAMA



DAMAS



CYRRAS



NAWA



NEIRAB



IRBIN



SABINAH



ARBAQA



SERGILLA



DUMA



BOSRA



KASSAB



RASSAFÉ



EZRA



GUITTET CHOISIT LA GRIFFE

ABSOLU
SYSTEM

Pour révéler toutes les créations,
GUITTET s'équipe de la dernière technologie
en matière de système à teinter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PALMYRE PREMIÈRE	PALMYRE HYDROPLUS FINITION
RENDEMENT	5 à 6 m ² /l	10 à 11 m ² /l
CONDITIONNEMENT	5l et 10l	3l
DENSITÉ MOYENNE	1,67 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)	1,05 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	51 % ± 2 %	28 % ± 2 %
TEMPS DE SÉCHAGE (23° C et 50 % Humidité Relative)	Sec au toucher : 4 h Recouvrable : 24 h	Sec : 24 h

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau texturé poils longs 20 mm puis époussette ou balayette pour la réalisation d'un aspect strié	Rouleau polyamide 8 mm - Spalter
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau	Eau
DILUTION	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi

VIDÉO D'APPLICATION



Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59-1)

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION (NF T 36005)	Famille 1- Classe 7b2	Famille 1- Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 100 g/L COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 200 g/l COV

Pour tous renseignements complémentaires et conseils de mise en œuvre, consultez les fiches descriptives sur www.guittet.com


Guittet
www.guittet.com

PPG AC-France - Immeuble Les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tel. : 01 57 61 00 00 - Fax. : 01 57 61 06 10