

Rubson Mastic Perfect Home Extérieur

Mastic issu de la technologie Flextec polymère hybride



DESTINATIONS

Joints de dilatation, de raccordement et d'assemblage entre murs et sols.

Joints et fissures sur dallages, terrasses, balcons et menuiseries.

Collages souples (tuiles, profilés métalliques, profilés PVC, bois, nez de marche, couverture, carrelage...)

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant

(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Pour les collages appliquer le mastic en cordon ou par plots sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 min. Maintenir les objets lourds jusqu'à la prise complète du mastic.

Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Spécial Extérieur** est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc et gris
Consistance	Mastic pâteux souple
Consommation	15 mètres de joint – 5mm de diamètre
Temps séchage	24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Immédiat avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Résistance renforcée* aux UV, aux variations de température, aux intempéries, à l'immersion, au vieillissement, au milieu marin, aux détergents.
- Adhérence tous supports mêmes humides (béton, bois, carrelage, PVC...)
- Excellente résistance à la circulation, aux chocs, aux vibrations et au cisaillement.
- Peut être peint après séchage avec tout type de peinture (faire un essai au préalable). Sans isocyanates, sans odeur.

* Par rapport à la formule précédente.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et

fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Crépi	Réparation – rebouchage de supports recouverts de crépi
Toitures	Raccords, réparations sur toitures et gouttières
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com