



LES + PRODUITS

- Allégé: application et manutention facilitées
- Peinture (D2) ou Revêtement (D3) selon le grammage déposé
- Rénovateur d'anciens revêtements souples d'imperméabilité
- Aspect mat profond
- Garnissant



15L

Type de travaux

Décoration et protection des façades

Destination

Extérieur
Neuf / Rénovation

Supports

Bétons et enduits hydrauliques, bruts ou recouverts d'anciens revêtements (RPE, RSE ou films minces)

Caractéristiques techniques

Peinture allégée

Grand confort d'application

Idéal sur support structuré

Rénovateur d'ancien système d'imperméabilité

Formule additivée aux siloxanes

Bénéfices Clients

>>> Manutention et applicabilité facilitées

>>> Réduction forte de pénibilité à l'application

>>> Résultat esthétique réussi

>>> Grande polyvalence
Chantiers simplifiés

>>> Mat profond
Faible encrassement

Teintes : Blanc et toutes du nuancier Chromatic® Façade

Recouvrable : 12 à 24 heures

Rendement : Film mince : 7 m²/l
Revêtement : 2 à 3 m²/l

Conditionnement : 15 litres

Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade),
Pistolet : 150 bars, buses 523

Normalisation :

NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2/10c

NF T 34-722 : D2/D3

NF EN 1062-1 : Peinture E3-V2-W3-A0
Revêtement E4-V2-W3-A1

Catégorie / Valeur COV :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 40 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

Tableau comparatif

Le choix des aspects et des nuances

Pour vous aider à choisir les revêtements adaptés à vos projets, voici la gamme des peintures décoratives répondant aux différentes typologies de chantiers que vous pouvez rencontrer.

Disponibles dans de nombreuses teintes et aspects, la décoration de façade GUILLETTE allie esthétique et performance pour satisfaire à tous types de construction, en neuf comme en rénovation.

Classes	Produits	Aspects	Consommation	Avantages	Matériel à utiliser
D1 (A0)	Guidrofuge Hydrofuge invisible à base de polysiloxane	Incolore	2 m ² /l selon porosité du support	<ul style="list-style-type: none"> Conserve l'aspect originel des matériaux Protège durablement la façade contre la pénétration de l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau (texturé, polyester ou microfibre 12, 14, 18 mm), pulvérisateur à basse pression ou portable
	Montyl Nouvelle formule Peinture à base de styrène acrylique	Mat	8 à 10 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Excellent pouvoir opacifiant Facile d'application Utilisation intérieur/extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau façade (polyamide texturé 12 mm) Pistolet : pression 180 bars, taille de buse 415
D2 (A0)	Façadex Peinture à base de résines Pliolite®*	Mat	6 à 9 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Bonne résistance (milieu maritime, industriel...) Parfaite adhérence sur fonds difficiles Isole des taches Adapté aux climats sévères 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau façade (polyamide texturé 18 mm) Pistolet : pression 200 bars, taille de buse 417
	Guiocryl Confort Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite®*	Mat	6 à 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Résistance aux intempéries Séchage rapide Pas de projection Utilisable en direct sur anciens fonds sains 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau polyamide texturé 14 mm Pistolet : pression 100 bars, buses 419/519
	Guitaxane Peinture d'aspect minéral à base de polysiloxane	Mat minéral	7 à 9 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Hydrofuge par son co-liait siloxane Forte microporosité Faible encrassement Rendement élevé 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau façade (polyamide texturé 18 mm) Pistolet : pression 180 bars, taille de buse 415
D2/D3 (A0/A1)	Guitamat Confort Peinture/Revêtement Semi-Epais (D2/D3) allégé à base de résines acryliques et siloxanes	Mat minéral	Peinture : 7 m ² /l Revêtement : 2 à 3 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Produit modulable (D2/D3) Atténue les défauts du support Esthétique traditionnelle 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau polyamide texturé 18 mm Pistolet : 150 bars, buses 523
D3 (A1)	Guloxane Confort Revêtement Semi-Epais (D3) allégé à base de résines siloxanes	Mat minéral profond	Supports lisses : 4 à 5 m ² /l Supports structurés : 3 à 4 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Classe 10c, conforme à la norme 30-808 Grande perméabilité à la vapeur d'eau S'adapte aux supports structurés (sur GUIOFIX) 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau : <ul style="list-style-type: none"> - supports lisses : polyamide texturé 14 mm - supports structurés : polyamide texturé 18 mm Pistolet : pression 150 bars, buses 535
D3/I1 (A1/A2)	Guitacryl velours Revêtement semi-épais aux copolymères acryliques	Mat Velouté	3 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Protection durable du support Excellent garnissant Facile d'application 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau façade (polyester ou polyamide texturé 18 mm) Pistolet : pression 225 bars, taille de buse 623

D1 : maintien l'aspect (traitement hydrofuge ou de surface)

* Marque déposée par OMNOVA SOLUTIONS

D2 : revêtement ayant une fonction décorative

D3 : revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer le support. Il s'agit de revêtement semi-épais (RSE) ou de peinture épais (RPE)

Retrouvez la fiche technique sur le site www.guittet.com