SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 3100LM 840 TWIN

Item No: 0090074

SYLVANIA

YourHome

Luminaire étanche équipé de deux tubes LED ToLEDo T8. Longueur 1280mm. Flux 3100lm. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IP65, IK08. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. Durée de vie 25 000 heures. Garantie 3 ans.

Technical Assets

Photometrics

Données générales

Culot	2G13
Classe ETIM	EC002892
Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 D 1200 26,6W 3100lm 840
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au mur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Garantie	3 ans
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Logistique & Industrie

Données optiques

Efficacité lm/W	114
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Type de distribution	Symétrique
Variation SDCM	SDCM6
Flux lumineux (lm)	3100
Angle de faisceau (°)	120
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc froid
Température de couleur (K)	4000

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 3100LM 840 TWIN

Item No: 0090074

Caractéristiques électriques

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55
Durée du courant d'appel (µs)	256
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	9.2
Lampe incluse	0030240
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	104
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	65
Puissance (W)	26.6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Gestion	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Section de câble d'alimentation (mm^2) - max	1.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	60
Indice de protection IP	IP65
Finition du diffuseur	Transparent
Longueur (mm)	1280
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	99
Indice de protection IK	IK08
Poids (kg)	1.2
Couleur du corps	Gris

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288900749
Longueur simple de l'emballage (cm)	129.5
Code EAN	5410288900742
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.3
unités par emballage extérieur	8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	131.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40