

DT 115



COMBINAISON JETABLE A CAGOULE - TYPE 5 TYPE 6

Réf. DT115



Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé microporeux laminé. Type 5/6. Fermeture avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. Usage unique. Emballage individuel.

Non tissé microporeux laminé 60 g/m².

COULEUR

TAILLE

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Biologiques chimiques particules



Industrie légère

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort



Antistatique

Version ESSENTIAL
Microporeux laminé

Moins de risque de peluchage

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5

TYPE 5: Protection contre les poussières (amiante) -Type 5



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)

TYPE 6: Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6



EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.

..: $t_{50} < 4s$ ou $S > 0.2$ selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3