

ULTRA MAT

PEINTURE DE FINITION MAT ACRYLIQUE POUR TRAVAUX COURANTS ET SOIGNES POUR L'INTERIEUR



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Intérieur
- Lessivable
- Séchage rapide (20 min), sans odeur



DOMAINE D'UTILISATION

L' **ULTRA MAT** est une peinture mate en phase aqueuse aux copolymères acryliques pour la rénovation et la décoration **intérieure** (Travaux courants et soignées).

Du fait de son séchage rapide, et sans odeur, l'**ULTRA MAT** évite l'immobilisation prolongée des locaux à décorer.

Types de supports à peindre : plâtre, placoplâtre, brique, maçonneries enduites, enduit à l'eau, isorel, contre-plaqué, métaux ferreux protégés par un bon antirouille, matière plastique et bois.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, durs, préalablement brossés, grattés ou dégraissés suivant les cas.

2. Utilisation de l'**ULTRA MAT**

Imprimer les fonds si besoin en diluant l'**ULTRA MAT** à 5-10% d'eau. Deuxième couche pure.



DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat
- Couleur Blanche, peut être teinté en usine par nos soins
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 15L
- Consommation 9 à 11 m²/L
- Densité à 20° C 1,41
- Destination intérieur
- Temps de séchage hors poussière : 20 minutes
sec : 2 heures
recouvrable : 6 heures
- Dilution eau
- Stockage craint le gel
- Matériel d'application rouleau, brosse
- Nettoyage du matériel eau
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Résistance à l'abrasion humide Norme NF EN 13300 : Classe 2
- Taux de COV < 1gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

* *dépend de l'absorption du support*