



#### Manchon Roll'Enduit

##### Manchon à enduire et pour la pose des bandes à joint

- Divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3

- Nombre de recharge réduit : emmène entre 20% et 50% de plus que les autres manchons
- Facilité d'application et de lissage, sans bavure - Planéité parfaite - Se recharge de lui-même sur les surplus d'enduit
- La haute résilience de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support - Nettoyage facile - Anti-projection

##### Descriptif technique du produit Manchon Roll'Enduit®

- Manchon à enduire - Épaisseur constante de dépôse - Fibres polyamide 18 mm - Haute résistance - Enduits préconisés : Enduit en pâte prêt à l'emploi, enduit pour machine Airless, enduit au rouleau
- Peut convenir avec certains enduits en poudre, de préférence à séchage et non pas à prise, et préparés de façon plutôt fluide - 80 mm : 1ère passe / Garnir entre les bords amincis - 180 mm : 2ème passe / Garnir de part et d'autre - 220 à 400 mm : Enduire grandes surfaces
- Concept OP PROCESS® - Développé et fabriqué dans nos usines



Roll'Enduit.



RÉF.	PRODUIT	TAILLE	QUANTITÉ
987080	Manchon Roll'Enduit®	80 mm	× 5 1
987180	Manchon Roll'Enduit®	180 mm	× 5 1
987220	Manchon Roll'Enduit®	220 mm	× 5 1
987250	Manchon Roll'Enduit®	250 mm	× 5 1