

Perfax, Colle Supérieure Papiers Peints Vinyls



- Prête en trois minutes.
- Sans grumeaux.

COMPOSITION

Perfax Colle Supérieure Papiers Peints Vinyls est une colle en poudre à base d'amidon hydrosoluble renforcée d'acétate de polyvinyle.

UTILISATIONS

Destinations :

Tous types de papiers vinyls (plats, expansés, expansés à relief, encres gonflantes).

Fonds :

Tous types de fonds normalement absorbants en pièces sèches.

MISE EN ŒUVRE

1. Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.
2. Remplir un seau d'eau froide en respectant le dosage suivant : 200 g pour 5 litres d'eau (6 rouleaux).
3. Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en prenant soin de bien remuer.
4. Laisser reposer 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
5. Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).
6. Encoller uniformément l'envers des lés sur toute leur surface avec une brosse en insistant sur les bords.
7. Rabattre les 2 extrémités du lé vers le milieu puis le rouler comme une crêpe. Laisser détrempé 5 à 10 minutes suivant les conseils du fabricant.
8. Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.
9. Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.
10. Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.

N. B. : Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

CONDITIONNEMENT

Perfax Colle supérieure papiers peints Vinyls est disponible en paquet de 200 g.

STOCKAGE

De la poudre : 18 mois au sec.

De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.



CARACTERISTIQUES

- Recommandée par les grandes marques de papiers peints.
- 1 paquet : 6 rouleaux.
- Prête en trois minutes.
- Sans grumeaux.
- Traitée anti-moisissures : empêche la prolifération des moisissures qui peuvent se former durant le temps de séchage de la colle.
- Adhérence immédiate élevée.
- S'étale facilement, très bonne glisse du papier.
- Transparente au séchage.

OBSERVATIONS

- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Perfax/ **Metylan/Ovalit**.
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants.
-

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Perfax Papiers Peints Vinyls** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Décembre 2009

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

 **Qualité Professionnelle**