

flotex[®] HD



Conformité NF EN 14041



Réaction au feu

NF EN 13501-1

Rapport d'essai

Certificat de conformité



Résistance au glissement

NF EN 13893



Accumulation charges électrostatiques

ISO 6356



Résistance thermique

NF EN 12667
ISO 8302

U3 / U3s

flotex HD / HDs

lés

Oui

B_n - s1 (1)

n°RA08-0345 (CSTB)

n°0679-CPD-0367 (CSTB)

Classe DS (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV , Antistatique

0,05 m².K/W , convient au plancher chauffant

Certification



oui

Classement UPEC

NF 262

U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (2)

Certificat NF UPEC (7)

NF 262

n°308T-005.2 (U3)

n°308T-006.1 (U3s)

Composition fibreuse du velours

Directive 96/74/CE

100% polyamide 6.6

Nature de la sous couche

PVC



Epaisseur totale

NF ISO 1765

4,3 mm



Masse surfacique totale

NF ISO 8543

1 850 g/m²

Caractéristiques complémentaires



Hauteur des fibres

2 mm



Densité des fibres

80 millions / m² env.



Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée

NF EN ISO 717-2

ΔL_w = 21 dB

Sonorité à la marche

NF S 31-074

L_{n,e,w} < 65 dB, Classe A

Absorption acoustique

NF EN ISO 354
NF EN ISO 11654α_w = 0,10 (H)

Spécifications

NF EN 1307



Classe d'usage résidentiel (3)

NF EN 685 (ISO 10874)

23



Classe d'usage commercial (3)

NF EN 685 (ISO 10874)

33

Conditionnement

Lés



Longueur des rouleaux

CEN/TS 14159

30 ml



Largeur des rouleaux

CEN/TS 14159

2 m

Mode de pose

lés non inversés



Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes

NF EN 985 (essai A)

oui



Stabilité dimensionnelle à la chaleur

NF EN 434 (ISO 23999)

≤ 0,10 %

Exigence

≤ 0,25 %



Stabilité dimensionnelle

ISO 2551 ou NF EN 986

≤ 0,20 %

Exigence

≤ 0,20 %



Solidité des couleurs à la lumière

NF EN ISO 105-B02

≥ 5

Exigence

≥ 5

Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours (6)

NF EN ISO 16000
(ISO 10580)< 100 μg/m³ - TP** - Niv.2
< 1000 μg/m³

Exigence pour la classe A+

Propriétés fongistatiques et bactériostatiques

Inhérentes à la structure du produit et renforcée par incorporation dans la masse d'un traitement Sanitized[®] (4)

REACH (règlement européen)

1907/2006/CE

conforme (5)

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés

(3) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort)

(4) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04

(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(6) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

(7) Le classement UPEC de chaque Flotex HD personnalisé dépendra du choix du dessin et du colori développés.

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / ** TP : Très performant

