

**PRÊT
À L'EMPLOI**

WOOD FINISH

ENDUIT DE LISSAGE EXTRA FIN

- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE 4H**
- ▶ **PLUSIEURS PASSES
DANS LA JOURNÉE**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**



USAGE

Enduit de lissage extra fin bois pour application manuelle en intérieur et extérieur.

SUPPORTS

WOOD FINISH s'applique sur tous supports bois et toutes essences de bois y compris bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués.

RECOUVREMENT

WOOD FINISH est recouvrable par tous types de peintures.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

WOOD FINISH : enduit en pâte à base de charges minérales et de liants sélectionnés.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV-4b
- Codification (NFT 30-608) : G₃E₅S₃V₂W₁A₀C₀
- Épaisseur d'application : jusqu'à 0,8 mm
- Consommation : 450g/m² en moyenne
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 4 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (NFT 30-608) : > 0,8 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Pot de 800 g

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **WOOD FINISH** sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- **WOOD FINISH** doit être recouvert en extérieur
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer le **HARD'WOOD** au préalable.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- NFT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **WOOD FINISH** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).