SMART FLOOR PRO
original tiles

DRYBACK

SMARTFLOOR DRYBACK
D2030

Classification	*Classifications*	**Méthode** *Method*	
Norme produit	*Product standard*	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	**Revêtement hétérogène vinylique compact** *Compact heterogeneous floor covering*
Classement européen	*European classification*	EN ISO 10874 (EN 685)	**23 - 31**
Classement Feu	*Reaction to fire*	EN 13501-1	**Bfl-s1**

Caractéristiques techniques	*Technical characteristics*		
Dimension des lames	*Planks size*	EN ISO 24342 (EN 427)	**A / 1 219,0 x 184,0 mm** **B / 457,2 x 457,2 mm**
Conditionnement (par boîte)	*Form of delivery (per box)*	—	**A / 5,16 m² 23 lames** *planks* **B / 5,23 m² 25 dalles** *tiles*
Traitement de surface	*Surface treatment*	—	**PUR & MATT**
Epaisseur Totale	*Total thickness*	EN ISO 24346 (EN 428)	**2,00 mm**
Epaisseur Couche d'usure	*Wear layer thickness*	EN ISO 20340 (EN 429)	**0,30 mm**
Masse surfacique	*Total weight*	EN ISO 23997 (EN 430)	**3,96 kg/m²**

Performances techniques	*Technical performances*		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	*Dimensional stability to heat*	EN ISO 23999 (EN 434)	**≤ 0,25 %**
Incurvation	*Curling*	EN ISO 23999	**≤ 2,00 mm**
Poinçonnement rémanent	*Residual indentation*	EN ISO 24343-1 (EN 433)	**≤ 0,05 mm**
Résistance à la chaise à roulettes	*Castor chair resistance*	ISO 4918 (NF EN 425)	**Aucun désordre** *No damage*
Correction acoustique	*Impact sound reduction*	EN ISO 717-2	**ΔL_W = 3 dB**
Solidité de la lumière	*Colour fastness*	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	*Thermal resistance* (suitable for underfloor heating – max 27°C)	EN ISO 10456	**0,027 m² .K/W**
Teneur en agent liant	*Binder content*	EN ISO 10582	**Type I**
Résistance à l'abrasion	*Wear resistance*	EN 660	**Groupe T** *Group T*
Résistance à la glissance	*Slip resistance*	EN 13893	**DS (EN ≥ 0,30°)**
Glissance humide	*Wet slippage*	DIN 511130	**R10**
Emission TVOC (après 28 jours)	*TVOC Emission (after 28 days)*	EN ISO 16000-06	**< 5µg/m³ (EN < 30µg/m³)**
Garantie d'usage	*Warranty of use*		**15 ans** *15 years*

DOP-DB-2030-M-2107

EN 14041 : 2005

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).