

belton®

Décapant graffiti

Il élimine les graffitis, les coups de pinceau malencontreux et les actes de vandalisme sur des supports des plus divers. Pulvérisez directement le décapant sur les salissures à une distance de 20 cm, brossez et rincez à l'eau. Au besoin, répétez l'opération.



Feuille-document de sécurité

[Fiches de données de sécurité \(323475, FR\)](#)

Propriétés

Utilisation:	Élimination des graffitis, des coups de pinceau malencontreux et des actes de vandalisme sur des supports des plus divers, tels que le béton.
Avantages du produit:	Élimine les graffitis, les coups de pinceau malencontreux facilement et en profondeur Combinaison de principes actifs spécifiques à base de solvants doux et non-agressifs Pénètre en profondeur et pouvoir dissolvant Utilisable sur des supports des plus divers Application simple et pratique grâce à la bombe aérosol Très bon rendement
Base du liant:	Combinaison spéciale de principes actifs
Application par pulvérisation:	Pulvériser directement sur les impuretés à une distance de 15 à 25 cm.
Temps de séchage:	Ne pas laisser sécher. Laisser agir tant que la surface est mouillée, puis broser les impuretés et rincer à l'eau. Au besoin, répéter l'opération.
Peinture de finition:	Elle peut être appliquée dès que la surface à peindre est propre, sèche et exempte de traces de graisse.
Structure de la peinture:	1. Décapant graffiti belton basic 2. Apprêts/apprêts en aérosols belton 3. Peintures de finition/peintures en aérosol belton (teinte)
Remarque:	Laisser agir le décapant graffiti Belton env. 3 à 5 min. Puis broser pour éliminer les impuretés. Rincer abondamment à l'eau. Au besoin, répétez l'opération. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Bien se laver les mains à l'eau après utilisation. Respecter les instructions figurant sur l'étiquette.

Coloris

Les teintes utilisées variant d'un écran à l'autre, elles ne sont, par conséquent, pas contractuelles pour des raisons techniques.

Teinte	Coloris	No.art.
---------------	----------------	----------------

400ml



incolore 323 475

Stand: 09.09.2019

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.