


PEINTURE POUR TOITS ACRYTOL

Peinture toiture acrylique garantie 5 ans

Destination	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application
 <p>Extérieur</p>			 <p>Séchage 1 heure</p>	

Définition :

Peinture satinée polyvalente, destinée à l'embellissement et l'assainissement des toitures neuves ou anciennes.

S'applique idéalement sur tuiles, ardoises, tôles ondulées, shingles, fibro ciment et matériaux poreux.

Microporeuse, elle laisse respirer la toiture, ce qui évite la condensation et l'humidité intérieure.

Résiste parfaitement aux UV et aux conditions sévères.

Peinture résistante et durable jusqu'à 5 ans.

Préparation des supports :

La mise en peinture d'une toiture se fait en respectant parfaitement les indications.

Les supports seront parfaitement secs et propres à l'application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage et traitement).

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes.

Sur ardoises plates Fibro et tuiles bétons, appliquer également le FIXATEUR TOITURE en 1^{ère} couche.

Sur les fonds anciens, poudreux, dégradés ou désagrégés appliquer également le FIXATEUR TOITURE.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits antimousse.

Béton lisse et neufs : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle.

Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.

Par simple essai, si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

S'applique au pinceau, rouleau, brosse ou airless en 2 couches minimum (Bien diluer la 1^{ère} couche à 10 - 15% d'eau). Ne pas diluer les autres couches de finitions.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 12.03.09

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>30° C), en plein soleil, d'humidité nocturne ou en cas de risque de pluie dans les 8 heures.

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques souples et hydropliolite		
DENSITE	1,32 ± 0,03 à 25°C selon teintes		
VISCOSITE	16 – 21 CF4 à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	Mini 4 heures Maxi 4 jours
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	6 à 8 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, brosse, rouleau ou airless		

Précautions d'emploi :

Conserver hors de portée des enfants
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Rouge, Rouge brun, Ardoise foncée, Vert, Brun, Gris clair, Ocre rouge

Conditionnements :

2,5 L - 10 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site