



DESTINATION : Nettoyant pour les supports protégés avec le vernis anti-graffitis ECRAN 400 de COMUS.
Intérieur - Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Il permet l'élimination rapide des graffitis de marqueur ou de bombe de peinture sur tous les supports protégés avec le vernis anti-graffitis ECRAN 400 de COMUS qu'il n'altère.
Peut-être utilisé sur des supports non protégés par un système anti-graffitis s'ils sont peu absorbants et résistants aux solvants.

SUPPORTS : Tous supports protégés par les vernis anti-graffitis COMUS : murs et façades en béton, briques, bois, enduits ciment... ou bois nus, et supports métalliques bruts.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, chiffon, pulvérisateur COMUS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition	Mélange de solvants
Directive européenne COV 2004/42	Hors champs d'application de la directive
Densité à 20°C	0,85 +/- 0,05
Aspect	liquide incolore
Rendement	1 à 5 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L - 5 L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CONSEILS D'APPLICATION :

Sur fonds protégés avec le vernis permanent :

Protéger les surfaces qui ne sont pas à nettoyer.
Appliquer directement le produit au pulvérisateur ou à la brosse sur la surface à nettoyer, laisser détrempé 1 à 2 minutes puis frotter avec une brosse souple. Essuyer ensuite avec un chiffon non pelucheux imbibé de nettoyant ECRAN NET.
Renouveler l'application jusqu'à disparition complète des marques de feutre ou d'aérosol de peinture puis rincer à l'eau claire.

Sur fonds sans traitement préventif anti-graffitis :

Ne pas appliquer sur des surfaces peintes avec des revêtements sensibles aux solvants. Dans tous les cas, procéder à des essais préalables sur une partie peu visible du support.

Sur fonds peu poreux :

Appliquer grassement le nettoyant à la brosse et frotter avec une brosse souple avant d'essuyer au chiffon.

Sur fonds non poreux :

Essuyer directement les graffitis avec un chiffon non pelucheux imprégné de nettoyant ECRAN NET.

Remarques :

D'une façon générale, pour une efficacité optimale des systèmes anti-graffitis, les dégradations doivent être nettoyées le plus rapidement possible. Sur les supports à relief, plus le relief est important, plus les graffitis seront difficiles à éliminer.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 Saint Germain Lès Arpajon – Tél : 01 69 88 13 10 – www.solutions-comus.com

EDITION JUILLET 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE