



SUPPORTS

Bois neuf ou ancien

Date : 2007

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Glycérophthalique
Sec au toucher	T 20°C	6 heures
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	angle 60°	15 à 25 %
Rendement	NFT 30 - 073	16 m²/L
Conditionnements		0.5L et 2.5L

DESTINATION

Intérieur - Extérieur

OUTILS

Rouleaux poils courts - pinceau spécial glycéro

PROPRIETES

La peinture glycéro microporeuse **Avi Bois** a été spécialement conçue pour la protection et la décoration des bois neufs ainsi que des bois déjà traités. Cette laque est imperméable à l'eau et laisse respirer le support.

- Existe en 15 teintes
- Application facile
- Durabilité dans le temps (tenue 5 ans)

PREPARATIONS

Les fonds doivent être sains, secs et propres

- Bois neufs : brosser - dépoussiérer avant application.
- Bois anciens : appliquer préalablement un traitement insecticide curatif.
- Bois durs : diluer la première couche à 10 % de White Spirit.
- Bois exotiques : dégraisser.
- Bois déjà peints ou vernis : éliminer totalement les différents films - poncer - dépoussiérer - appliquer un traitement curatif.

APPLICATIONS

Appliquer **Avi Bois** en 2 couches dont la première fine. En milieu très agressif, appliquer préalablement une sous-couche appropriée pour un meilleur accrochage. Appliquer régulièrement par couches homogènes.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer les taches fraîches et les outils avec du White Spirit.

Ne pas appliquer :

- en intérieur, par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%,
- en extérieur, par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C et une hygrométrie supérieure à 80%,
- directement sur support chaud,
- sur support humide, gelé ou condensant,
- sur bois exotiques sécrétant des huiles anti-siccatives (contrôler la fiche descriptive du bois).

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application à l'aide d'un bâton mélangeur plat.

En milieu fortement agressé par les U.V, renouveler la protection, après un ponçage léger, dès que la couleur se ternit.

SECURITE

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Contient de l'éthylméthylcétoxime et des carboxylates de cobalt : Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) < 300 g/l (2010)

Ce produit contient max 300 g/l COV