

Xtrafloor™ Acoustic Comfort

PRODUCT INFORMATION - INFORMATION PRODUIT – PRODUCTINFORMATIE – PRODUKTDATEN

Composition - Composition – Samenstelling – Zusammensetzung	2-layer dimensional stable polyester fibre fleece with optimised impact sound behaviour. For floating installation under LVT floor coverings. - Voile de fibres polyester stable en 2 couches avec une valeur d'impact sonore optimisée. Pour une pose libre sous les revêtements de sol LVT - 2-lagig dimensionaal stabiel fleece van polyestervezel geoptimaliseerd om contactgeluiden te dempen. Voor een zwevende installatie van LVT-vloeren. - 2-lagiges dimensionsstabiles Polyesterfaserflies mit optimierter Trittschallverbesserung. Für die Verwendung unter LVT-Bodenbeläge bei schwimmender Verlegung.
Thickness – Epaisseur – Dikte – Dicke	1,2 mm (+- 15%)
Material - Article - Artikelnummer – Artikelnummer	344157
Colour - Couleur – Kleur – Farbe	Green, white – Vert, blanc – Groen, wit – Grün, Weiss
Storage - Stockage – Stockage – Lagerung	Store cool and dry. Avoid direct sunlight. - Conserver au frais et à sec. Evitez la lumière directe du soleil - Stockeer koel en droog. Vermijd direct zonlicht. - Kühl und trocken lagern. Vermeidung von direktem Sonnenlicht.

SIZE & PACKING - DIMENSIONS & EMBALLAGE - FORMAAT & VERPAKKING - ABMESSUNG & VERPACKUNG

Roll format - Format du rouleau – Rolafmetingen – Rollenformat	15 m ² roll – width 0,98 m – length 15,31 m
Weight per sqm - Poids au mètre carré - Gewicht per m ² – Gewicht pro m ²	0,25 kg/m ² (+- 10%)
Weight per roll - Poids par rouleau - Gewicht per rol – Gewicht pro Rolle	3,8 kg/roll

TEST RESULTS - PERFORMANCES TECHNIQUES – TESTRESULTATEN - TESTERGEBNISSE

Inflammability - Classement feu – Brandklasse – Brandverhalten	EN 13501 E/EF
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5 mm - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem Moduleo Click 4,5 mm	EN ISO 10140-3 $\Delta L_w = 21$ dB / $\Delta L_{in} = 10$ dB
Thermal resistance R - Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	DIN 52616 0,045 m ² /KW
Underfloor heating - Chauffage par le sol – Vloerverwarming – Fußbodenheizung	EN 12524 Suitable, max 27° C - Adapté, max 27° C - Geschikt, max 27° C - Geeignet, max 27° C