



APPUIS DE FENÊTRE

Protection teintée extérieure – Nouvelle formule

Description	<p>Peinture satinée haute résistance, destinée à embellir et protéger les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades.</p> <p>Grâce à sa formulation à base de résine Siloxane, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur tous éléments de maçonneries extérieurs neufs ou anciens.</p> <p>Excellente adhérence sur tous supports poreux, parpaings, bétons, briques et dalles extérieures... ainsi que sur anciennes peintures.</p> <p>Cette peinture microporeuse est autolavable, elle résiste aux salissures et assure une protection contre les intempéries extrêmes.</p> <p>Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. Garantie 15 ans* de bonne tenue.</p>
Application	<p>Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.</p> <p>Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.</p> <p>S'applique facilement au pinceau ou au rouleau, généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support.</p>
Recommandations	<p>Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.</p> <p>Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un ANTIMOUSSE Oxi.</p> <p>Si nettoyage haute pression, laisser sécher 48 heures avant de peindre.</p> <p>Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...</p> <p>Sur anciennes peintures adhérentes, prévoir un égrenage suivi d'un dépoussiérage soigneux afin de favoriser l'accroche de la finition.</p> <p>Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.</p> <p>Les fonds farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi.</p>
Sécurité	<p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2016</p>

Caractéristiques techniques

Classification	7b2/10c
Nature	À base de siloxane
Densité	1,50 ± 0,02 à 25°C selon teintes
Viscosité	36-42 poises à 25°C selon teintes
Aspect	Satin
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 minutes 2 ^{ème} couche : 4 heures Non recouvrable
Rendement	8 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau

Teintes

Blanc, Gris anthracite, Gris clair, Meulière, Argile, Ton pierre

Conditionnements

1 L – 2,5 L – 5 L

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie	Certification
Extérieur	Pinceau ou rouleau	10-25°C	Sec au toucher : 30 minutes 2 ^{ème} couche : 4 heures	Eau immédiatement	15 ans*	

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au max. 40 g/L de COV.

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
Z.A.I. La Marinière
2 Bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**