

# SOUS COUCHE BOIS



Sous couche microporeuse pour bois



## Définition

**Sous Couche Bois** est une peinture microporeuse, régularise l'humidité et nourrit le bois et les boiseries.

## Destination

**Sous Couche Bois** s'utilise tant en extérieur qu'en intérieur.

Les supports adéquats sont tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction, après ponçage et élimination des graisses et salissures.

Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques et les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées.

## Propriétés

- Régularise l'humidité du bois.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Microporeux.
- Protège le bois avant l'application des couches de finition.

## Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### Préparation

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées. Éliminez les parties non adhérentes par ponçage, grattage et brossage soigné.

### Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds neufs, appliquer une couche diluée à 3 %, suivie de 2 couches **de Addict PEINTURE BOIS**.
- Sur fonds anciens, appliquer 1 couche.

### Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 3 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

### Diluant