



TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

SOLUTION EXTÉRIEUR
PRODUIT DE PRÉPARATION

PROPRIÉTÉS

- Protège le métal.
- Permet de réduire le nombre d'intervention (ponçage, sablage, couche antirouille).

DESCRIPTION

Le TRANSFORMATEUR DE ROUILLE va transformer chimiquement la rouille et protéger le métal par enrobage.

Il s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur fers, tôles, châssis, véhicules, machines, engins, containers, objets décoratifs...

FINITION
NC

FORMAT
0,5L / 1L

USAGE
Extérieur

Édité le 03/07/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Nature	Peinture à base de résines copolymères et de constituants actifs de passivation de la rouille
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.02 ± 0.05
Viscosité à 25°C	1-2 cP
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Tous métaux rouillés
Rendement	10 m² par litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Réaction complète : 3 heures Recouvrable : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 6 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- En cas de rouille développée, un sablage peut s'avérer nécessaire.
- Les supports devront être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25°C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Le support devra être bien sec.
- Doit être recouvert.

APPLICATION

- TRANSFORMATEUR DE ROUILLE est prêt à l'emploi. Ne pas le diluer.
- Appliquer 2 couches au minimum à au moins 4 heures d'intervalle. La rouille traitée prendra une couleur foncée proche du noir.
- Recouvrir par la peinture de votre choix. Un essai préalable est recommandé pour les peintures spéciales et bicomposantes.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/07/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70