

Goudron bitumineux

- Protection de surfaces antirouille, antiacide, antihumidité spécialement formulée pour les matériaux enterrés extérieurs.
- Liquide visqueux noir. S'applique au rouleau, au pinceau, à la raclette ou à la brosse.
- S'utilise sur métaux, béton, brique, amiante-ciment, fondations, soubassements...
- Soluble dans la plupart des solvants organiques.
- Sèche très lentement.
- Nettoyage du matériel au white-spirit.
- Rendement : 3 m² au litre par couche sur support poreux.
4 m² au litre par couche sur support lisse.

MODE D'EMPLOI

- Ôter toutes traces de mousse, de rouille ou d'anciennes peintures.
- Dégraisser le support à l'aide de Spado Détergent acide sols et toitures.
- Appliquer le Goudron bitumineux sur des supports impérativement propres, secs et dépoussiérés.
- Traiter vos surfaces avec le Goudron bitumineux pur, de préférence en 2 couches.
- Dégourdir le produit 24 Heures avant application, en cas de froid.
- Séchage lent : 24 à 48 h pouvant varier selon les conditions atmosphériques de température et d'humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Densité relative : < 1.
- Point éclair : 58° C.
- Odeur : Hydrocarbure
- Valeur limite UE pour ce produit catégorie « i » :
600 g/l (2007)/500 g/l (2010).
- Ce produit contient max 370 g/l COV.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion : ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.



CONDITIONNEMENT & GENCOD

- Cartons de 6 bidons métalliques de 1L, 4 bidons métalliques de 4 litres, à l'unité en fût de 20 et 200 litres.
- 1 l : 3172358310050
- 4 l : 3172358310029
- 20 l : 3172358310135
- 200 l : 3172358310081



679, avenue du Dr. Lefebvre – 06272 VILLENEUVE LOUBET
www.spado.fr

