



FICHE TECHNIQUE

Spray entretien cuir 300ML

Spray d'entretien du cuir

*Embellit et préserve le cuir en un seul geste :
nourrit, protège et ravive l'éclat.*

*Ideal pour les surfaces importantes en cuir
(ameublement, intérieur de voiture...)
sauf contre-indication du fabricant.*

*Produit incolore, à la lanoline et à l'huile type pied de bœuf
Ne convient pas sur peaux retournées (daim, nubuck).*

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer si nécessaire le support avec la Lotion Nettoyante ou le Savon Doux Régénérant STARWAX selon l'encrassement.
- Faire une touche d'essai préalable sur une partie peu visible du support.
- Bien agiter avant l'emploi.
- Vaporiser régulièrement sans excès à 20 cm environ du cuir à traiter puis essuyer avec un chiffon propre en coton et lustrer.
- Le cuir peut foncer mais reprendra sa teinte d'origine après quelques jours.

RECOMMANDATIONS :

- Pour protéger contre les taches, utiliser la Protection anti-tache cuir STARWAX.
- Ne convient pas pour réhydrater les cuirs desséchés : utiliser la Crème nourrissante ou le Baume régénérant STARWAX.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Contient de l'essence de térébenthine. Extrêmement inflammable. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelle, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas respirer les aérosols. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.



F+ Corrosif
Inflammable



405



300ml e



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **680**

Date : 16/4/2010
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90