

# Rubson

## STOP FUITES

### Revêtement imperméable (technologie silicotec) Pour TOUTES TOITURES



- Elasticité longue durée
- Haute résistance aux UV et aux températures extrêmes
- Idéal réparation anti-fissures
- Tous supports

#### FORMULE

Revêtement d'étanchéité toutes toitures et réparations, technologie 100% silicone.  
Forme un film parfaitement étanche et élastique.

#### DESTINATIONS

Toutes toitures, inclinées et plates (toitures terrasses non circulables)  
Gouttières, tuiles, souches de cheminées, solins, acrotère, tuiles faitières, chenaux, rives, noue, bac à fleurs, microfissures, joints de liaison...  
Bas de murs, fissures en façades, murs enterrés

Ne pas utiliser sur du PMMA, du polyéthylène, du PVC, ni pour des utilisations en immersion (piscine) ou en circulation piétonne continue.

#### MISE EN ŒUVRE

Préparation : le support doit être propre, sec, sans graisse ni poussière. Pour les anciens supports, les particules friables doivent être enlevées par brossage / raclement ou avec un jet haute pression.

Application : bien mélanger le produit avant application. Appliquer en 2 couches croisées ou en 1 couche épaisse d'au moins 1.5 mm (petites réparations).

Temps de réticulation : environ 24 à 48H (peut varier selon les conditions climatiques)

#### MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL

Matériel : pinceau, brosse, rouleau, spatule  
Nettoyage des outils à l'eau.

#### STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

#### DOSAGE RECOMMANDE

- 1 kg / m<sup>2</sup> par couche de 1 mm

#### BENEFICES CONSOMMATEURS

- Haute résistance aux UV et aux températures extrêmes (- 30°C à +120 °C)
- Elasticité longue durée
- Résistance à l'eau stagnante
- S'applique aussi facilement qu'une peinture
- Sans solvant – sans odeur



### **Rubson Stop Condensation**

- Peut s'appliquer en 1 seule couche
- Haute viscosité, ne coule pas
- Adhère sur support humide et ancien
- Résistance à l'eau de pluie après 1h à 3h (selon l'épaisseur de la couche)
- Ne pas appliquer par temps pluvieux, orageux, plein soleil et à une température de support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

### **CONDITIONNEMENT**

**Rubson Stop Tâches Toutes toitures** est disponible en seaux plastique refermables 1 kg et 5kg (noir, gris, rouge).

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Rubson Stop Tâches ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas d'étiquetage de risque selon la réglementation en vigueur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymyds.henkel.com>

**Pour un traitement responsable des déchets** : déposer les restes du produit et d'emballage dans une déchèterie locale.

---

Mise à jour de la fiche technique : juillet 2010

---

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 01 46 84 97 87**  
[www.rubson.com](http://www.rubson.com)



**Henkel** Qualité Professionnelle

FICHE TECHNIQUE RUBSON

2/2

X:\Caroline\Site internet\HENKEL FRANCE\FICHE TECHNIQUE\FT Stop Fuites toutes toitures.doc

**Rubson**