

## LASURE BOIS

### Lasure acrylique microporeuse pour le bois

SATIN



INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR



DILUTION  
& NETTOYAGE



BROSSE  
ROULEAU

#### DESTINATION

S'applique sur les bois feuillus et les bois résineux. Ne s'applique pas sur les bois tropicaux.

#### PROPRIÉTÉS

- Protège le bois de l'eau
- Ralentit le vieillissement
- Met en valeur le veinage du bois

#### MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

#### PRÉPARATION

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront éliminés.
- Les anciennes lasures seront lessivées et légèrement poncées.

#### APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- En extérieur, s'applique en 3 couches.
- En entretien, s'applique en 1 ou 2 couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

#### DILUTION

##### Indication

Diluant : Eau

Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi.

Dilution pistolet : NC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                |                                                                       |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASPECT DU FILM<br><br>Satin                                    | LIANT<br><br>Résine acrylique                                         | RENDEMENT<br><br>10 à 12 m²/L     |
| BRILLANT SPECULAIRE<br><br>Supérieur à 20 sous 60°             | DENSITÉ<br><br>1,01                                                   | CONSERVATION<br><br>24 mois       |
| TEINTES<br><br>Incolore, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé | SECHAGE<br>(à 23°C, H.R. :50 %)<br>• Sec : 1 h<br>• Recouvrable : 2 h | CONDITIONNEMENT<br><br>2,5 litres |

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSIFICATION<br><br>NF T 36-005 - Famille I classe 7b2                                                                                                                                                                                    |
| HYGIÈNE ET SÉCURITÉ<br><br>Merci de consulter notre fiche de données de sécurité disponible sur Quick Fds : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>                                                                          |
| RÈGLEMENTATION COV<br><br>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l. Ce produit contient moins de 10 g/l de COV.                                                                                                                 |
| DÉCHETS<br><br>Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.