



PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE

—

SOLUTION INTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide.
- Stoppe les infiltrations.
- Optimise la pose du carrelage.

DESCRIPTION

Sous couche blanche d'aspect mat granuleux, destinée à la réalisation d'une sous couche d'étanchéité avant la pose de carrelage afin de renforcer l'accroche.

S'applique en intérieur sur mur et sol en plâtre, plaque de plâtre, ciment, plaque cartonnée, parpaing, brique, bois, ciment, pierre.

Idéal pour toutes les pièces de la maison et particulièrement les pièces humides, salles de bain et cuisines.

FINITION	FORMAT	USAGE
Blanc mat	0,5 L / 2,5 L	Intérieur



Édité le 12/06/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005
Nature	À base de résines acryliques spécifiques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.50 +/-0.05
Aspect	Mat granuleux
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Support usuel bâtiment intérieur
Rendement	4 à 6 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures Pose du carrelage : 12 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 1 an dans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 35 g/l.

RECOMMANDATIONS

- Gratter, brosser et dépoussiérer le support.
- Le fond sera solide, dur et cohérent. Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de moisissures.
- Les ciments, enduits ciments et bétons neufs devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser avec notre SHAMPOOING SOL Oxi* afin d'éliminer l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle. Les bétons lissés devront être poncés au préalable. Les adjuvants, cires et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.
- Les fonds poreux ou farinants seront fixés à l'aide d'un fixateur de notre marque OXI.
- L'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE complète le système d'étanchéité mais ne remplace pas la disposition des DTU en matière de mise en œuvre des équipements sanitaires notamment.

APPLICATION

- Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
- S'applique au rouleau ou au pinceau en 1 couche épaisse non diluée. Il est toutefois possible d'appliquer en deux couches en prenant soin de diluer la première couche à 10 -15 % d'eau.
- Après 24 heures, la peinture est recouvrable par tous carrelages. Une pièce mal ventilée et humide ainsi que des températures basses peuvent ralentir le séchage de l'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE.
- Il s'agit d'un produit de préparation de support, il doit impérativement être recouvert.
- L'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE ne peut pas servir de primaire avant des travaux de mise en peinture.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/06/2021**.

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70

DURIEU S.A.

91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70

Fax : +33 (0)1 60 86 84 84