



PEINTURE DE MARQUAGE REPERAGE

belton[®]







AUTO-K-HERPE SAS 100, route de Forbach
57350 SPICHEREN / FRANCE
Tel : +33 3 87 85 30 64 Fax : +33 3 87 88 45 59
Email: autokherpe@kwasny.fr
Tel Labo : +49 62 69 950 ; Fax: +49 62699580
Internet: www.kwasny.de

Convient parfaitement à l'inscription et au marquage dans le secteur du bâtiment, de la mesure, dans l'industrie du bois et la sylviculture. L'embout spécifique permet de peindre de façon précise et variable, et dans toutes les positions grâce à son diffuseur à 360 °. Pour un résultat optimal, pulvérisez sur des surfaces verticales, séchage rapidement de la peinture et sans coulure. Peut être appliqué sur tous types de supports absorbants ou non.

COLORIS

Les teintes utilisées varient d'un écran à l'autre, elles ne sont, par conséquent, pas contractuelles pour des raisons techniques.



Teinte	Coloris	No.art. 500ml
	blanc de signalisation	323 560
	rouge néon	323 561
	orange de signalisation	323 562
	bleu néon	323 563
	jaune néon	323 564
	vert de signalisation	323 565

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.

Utilisation

Idéale pour les inscriptions et le marquage sur des supports absorbants ou non dans le secteur du bâtiment, de la mesure, dans l'industrie du bois et la sylviculture.

Avantages du produit

- Pouvoir couvrant et réfléchissant
- Pigments spéciaux fluorescents
- Inscription et marquage précis
- Séchage rapide et bon arrondi.
- Utilisation flexible grâce à son diffuseur multi directionnel 360°
- Embout spécifique pour écrire
- Travail d'une grande précision

Base du liant

Combinaison spéciale de liants

Application

Utilisation flexible à 360 ° : environ 20-25 µm par pulvérisation

Temps de séchage

Hors poussière : après environ 20 min.
Sec au toucher : après environ 90 min.
Sec à coeur : après env. 12 heures.

Peinture de finition

Avec le produit lui-même : à tout moment
Avec toutes les peintures Belton : à tout moment

Structure de la peinture

Peinture de marquage repérage Belton

Remarque

Possibilité de travailler à 360 °. Convient également pour des surfaces verticales, la peinture séchant rapidement et sans couler.