



PEINTURE DE MARQUAGE


belton

AUTO-K-HERPE SAS 100, route de Forbach
57350 SPICHEREN / FRANCE
Tel : +33 3 87 85 30 64 Fax : +33 3 87 88 45 59
Email: autokherpe@kwasny.fr
Tel Labo : +49 62 69 950 ; Fax: +49 62699580
Internet: www.kwasny.de

Peinture spéciale à séchage rapide convient pour le marquage précis de lignes sur tous types de surfaces, comme l'asphalte, le béton, la terre, la pelouse, le sable et la neige. Idéal pour la signalisation des places de parking, des espaces de stockage, Permet de recouvrir tous les supports absorbants ou non ainsi que les surfaces verticales. Grâce à son diffuseur multi directionnel 360°.

COLORIS

Les teintes utilisées varient d'un écran à l'autre, elles ne sont, par conséquent, pas contractuelles pour des raisons techniques.

Teinte	Coloris	No.art. 500ml
	rouge néon	323 570
	jaune néon	323 571
	blanc de signalisation	323 572



Nouvelle tête du diffuseur : peinture de marquage pour rue et lignes Belton :

- Sécurité pour la première utilisation / ouverture avec tournevis
- Obturateur de sécurité / empêche de pulvériser par inadvertance
- Indication de la couleur / obturateur de sécurité amovible
- Application large / grâce à une soupape optimisée

Conseil : la largeur de la ligne varie selon la rapidité de pulvérisation et la distance (plus la pulvérisation est rapide, plus la ligne est mince / fine).

ATTENTION ! Veuillez ne pas enlever la tête du pulvérisateur !

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.

Utilisation

Marquage précis de lignes sur tout type de surfaces absorbantes ou non, comme l'asphalte, le béton, la terre, la pelouse, le sable et la neige etc.

Avantages du produit

- Pouvoir couvrant et réfléchissant
- Pigments spéciaux fluorescents
- Marquage précis de ligne possible
- Séchage rapide et bon arrondi.
- Utilisation flexible grâce à son diffuseur multi directionnel 360°
- Travail propre grâce à ce diffuseur
- Maniement plus aisé grâce à son bouchon de pulvérisation spécial

Base du liant

Combinaison spéciale de liants

Application

Utilisation flexible à 360° (diffuseur multi directionnel) : environ 20-50 µm par pulvérisation

Temps de séchage

Hors poussière : après environ 20 min.
Sec au toucher : après environ 90 min.
Sec à coeur : après env. 12 heures.

Peinture de finition

Avec le produit lui-même : à tout moment
Avec toutes les peintures Belton : à tout moment

Structure de la peinture

Peinture de marquage

Remarque

Possibilité de travailler à 360°. Convient également pour des surfaces verticales, la peinture séchant rapidement et sans couler.