DULIMAT CONFORT

Peinture mate de finition en dispersion aqueuse











DESTINATION

- Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.
- Etat de finition B ou C.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bidons plus légers, facile à manipuler
- Excellente applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
 Application mécanisée possible

TEINTES Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT Poché fin

CONDITIONNEMENT 3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,20 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME 46 % (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS 53 % (± 2%)
RENDEMENT MOYEN 8 à 9 m²/l

TEMPS DE SÉCHAGE • Sec : 1 heures

[23 °C et 50% Humidité Relative] • Recouvrable : 6 heures

En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être

modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Norme NF EN 13300 : Classe 2 $\,$

HUMIDE

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION • Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm

Pistolet

DILUTION Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Eau

 $\label{lem:complex} \mbox{Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com}$





DULIMAT CONFORT

Peinture mate de finition en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtre et dérivés neufs	Grattage Brossage	• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	
Bétons et dérivés neufs	EgrenageBrossageEnduisage	• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	
Bois et dérivés neufs	NettoyagePonçage	• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou EUROPRIMER +	• 2 couches de DULIMAT CONFORT non dilué
Anciennes peintures adhérentes	NettoyagePonçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	 Grattage Lessivage Rinçage	• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSÉE PRIM	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I - Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

