



PEINTURE MASQUANTE TACHES APRÈS MOISISSIONS

SOLUTION INTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

- Très opacifiante.
- Contient un agent de protection antimoisissure du film sec de peinture.

DESCRIPTION

La peinture MASQUANTE TACHES est traitée pour recouvrir les moisissures et les traces d'humidité.

D'aspect blanc satin, elle permet souvent en une seule couche de recouvrir les taches, les auréoles et les nuances du support.

Elle s'applique en intérieur sur murs et plafonds dans toutes les pièces de la maison aussi bien sur supports neufs qu'anciens.



Édité le 27/06/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Nature	A base de résine acrylique
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.29 +/- 0.05
Brillance 60°	10-20
Viscosité	25-30 poises
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre
Rendement	10 m² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heures - 2 ^{ème} couche : après 12 heures - Sec et dur : 24 heures.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau à poils mi-longs
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 12 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Afin de ne pas altérer les facultés de la peinture, servez-vous de matériel (spatules, pinceaux et rouleaux) neufs ou parfaitement nettoyés.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive et le manque de ventilation ralentit le séchage de la peinture.
- Il est utile de rechercher et d'éliminer les causes des moisissures. Les traces de moisissures sont symptomatiques d'un problème d'humidité sous-jacent, il est impératif de rechercher les causes sévères ou permanentes d'infiltration (fuites, trous, stagnation d'eau, drainage occulté, tuyau d'écoulement cassé, source, rivière souterraine, ...) et d'y remédier.
- Toujours prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.
- La peinture MASQUANTE TACHES peut se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer dans le support brut et faciliter l'application. Attention, toute dilution peut entraîner une diminution des propriétés de la peinture.
- Sur supports spéciaux (fer, bois, plastiques...), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche appropriée (nous consulter).
- **Afin de conserver ses caractéristiques anti-moisissures, la peinture MASQUANTE TACHES ne doit être recouverte que par elle-même.**
- Sur support abîmé ou très anciens, utiliser notre impression MURS ABIMÉS ET HUMIDES Oxi**.
- Crain le gel au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être assaini, propre, sec et dé poussiétré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- **Nettoyer les moisissures existantes avant de peindre.**
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone.
- L'application se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet (une dilution <5% sera peut-être nécessaire dans ce cas). Adapter votre matériel au support d'application. Pour les plafonds préférer un rouleau à poil long 14 à 18 mm. Pour les murs et autres surfaces privilégier un rouleau 12 mm.
- Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application.
- La peinture MASQUANTE TACHES est une peinture monocouche opacifiante, toutefois, pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux non peints pourront recevoir 2 couches fines. Le recouvrement d'un support de teinte foncé ou très fortement noirci par les traces de moisissures peut également demander 2 couches de peinture.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
- Attendre au minimum 48h avant le premier nettoyage.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 27/06/2024.

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70