

Metylan Décolleur Expert

Décolleur papiers peints gel à base de tensio-actifs



- Efficacité maximale : décolle jusqu'à 3 couches de papiers peints en une seule application
- Technologie gel : ne coule pas et facilite la détrempe en profondeur
- Sans solvant

COMPOSITION

Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Décolleurs Expert est un produit gel surpuissant permettant d'enlever les anciens papiers peints et revêtements muraux collés avec des colles papier peint amidon ou cellulose :

- Epais
- Lourds
- Spéciaux
- Vinylns

MISE EN ŒUVRE

Préparation de la solution

Diluer l'intégralité du sachet de Metylan Décolleur Expert 400gr dans de l'eau selon les dosages suivants :

Utilisation	Dosage
Au rouleau ou à la brosse	400gr pour 10 litres d'eau
Au pulvérisateur basse pression	400gr pour 15 litres d'eau

Dans un seau propre contenant la quantité appropriée d'eau propre et froide (cf tableau de dilution) créer un tourbillon et verser en pluie la totalité du sachet de Metylan Décolleur Expert tout en remuant jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer pendant 5 minutes minimum puis brasser énergiquement.

MODE D'EMPLOI

Pour les papiers peints ou intissés lessivables ou vinylns, perforer la surface avec un perforateur de papiers peints Metylan pour permettre à la solution de pénétrer, ou peler le film plastique de surface.

Appliquer la solution de Metylan Décolleur Expert à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur basse pression en quantité suffisante pour former un film d'environ 100 à 200 g/m² selon la qualité et le nombre de couches du papier peint.

Laisser agir 10 à 20 minutes pour une application au rouleau ou à la brosse et 15 à 30 minutes pour une application au pulvérisateur (selon la nature et le nombre de couches de papier à enlever) ; un seul passage suffit.

Pour éliminer les badigeons, appliquer sur les surfaces à traiter, laisser pénétrer puis rincer à l'eau claire.

Remarque importante : L'application au pulvérisateur est réservée aux professionnels. Eviter les fortes pressions susceptibles de favoriser la formation de brouillard. Il est recommandé de se protéger les yeux avec des lunettes de protection ainsi que les voies respiratoires.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décolleur Expert est disponible en sachet de 400 g.

STOCKAGE

24 mois au sec à l'abri

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Aspect avant préparation	poudre
Aspect du produit dilué	Gel blanchâtre translucide
Valeur du pH	8 à 9
Masse volumique de la poudre	Environ 450 g / l
Consommation	400 gr pour 50m ² en fonction de la qualité du papier peint à enlever.
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

OBSERVATIONS

- Un sachet = Une utilisation
- Protéger au préalable les sols et les surfaces craignant l'eau ou fragile
- Pour la préparation et l'application du mélange, utiliser la spatule à mélanger et la brosse à encoller Metylan
- Ne pas avaler
- Eviter le contact avec les yeux
- Metylan Décolleur Expert, après préparation, peut se conserver 1 semaine dans un seau propre fermé
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle en poudre Metylan
- Pour la pose de revêtements muraux, utiliser une colle Ovalit
- Reboucher les trous et les fissures jusqu'à 5 mm avec l'enduit de rebouchage Metylan RenoMur

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de Metylan Décolleur Expert disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

L'évaluation en laboratoire agréé de Metylan Décolleur Expert a démontré que les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur étaient très faibles correspondant à une note A+ selon le classement élaboré à partir de l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtements de sol ou de mur et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatiles.

Ce produit est réservé aux professionnels. Pour toute application au pulvérisateur, il est recommandé de porter des lunettes de protection et de protéger les voies respiratoires.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les



utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan I 200	Impression avant collage pour fonds absorbants
Metylan I400	Impression durcisseur de plâtre et hydrofuge
Metylan Expert	Colle supérieure tous papiers peints et intissés (table et encolleuse)
Metylan Spécial	Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyles
Metylan Ultra	Colle renforcée papiers vinyles lourds, expansés, VER, textiles légers
Metylan Ovalit TDV	Colle concentrée toutes toiles de verre et structures à peindre
Metylan Intissés	Colle surpuissante papiers peints intissés
Metylan Universelle	Colle supérieure papiers peints universelle
Metylan Vinyles	Colle supérieure papiers peints vinyles
Metylan Frises	Colle renforcée frises
Metylan Raccords	Colle renforcée raccords
Metylan Décolleur Actif	Décolleur actif de papiers peints
Metylan RenoMur	Reboucheur en cartouche
Metylan Décolleur Expert	Décolleur gel tous papiers peints

Mise à jour de la fiche technique : Février 2012

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



 **Qualité Professionnelle**