

WD-40 SPECIALIST®

LUBRIFIANT DÉGRIPPANT BIO MULTIFONCTION



Le Lubrifiant Dégrissant Bio WD-40 SPECIALIST® contient 85 % d'ingrédients biosourcés et son bouchon est majoritairement fabriqué en plastique recyclé. Certifiée EU Ecolabel, sa formule répond à des standards stricts en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa formule multifonction s'adapte à tous les usages : en milieu professionnel, à la maison ou au jardin. Elle réduit les frictions et l'usure, dégrisse, protège contre la corrosion et chasse l'humidité, sans compromis sur l'efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT DÉGRIPPANT BIO MULTIFONCTION
Aspect	Liquide brun
Odeur	Caractéristique
Densité spécifique (20°C)	0,89 - 0,93 g/cm ³
Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°172391
Inflammabilité	Aérosol très inflammable (Catégorie 1)
Point éclair	181,5°C
Protection anticorrosion (ASTM B117)	30 % après 48 h
Rigidité diélectrique (ASTM D-877)	30 kV/mm
Test d'usure 4 billes (ASTM D4172)	0,68 - 0,75 mm
Tension superficielle (ASTM D1331)	17-18 dynes/cm
Déplacement d'eau (FTM 3007)	0 - 5 %
Propriétés extrême pression (ASTM D3233)	680-725 kg
Viscosité (ASTM D445)	8,78 mm ² /s à 40°C
Teneur en eau	< 0,4 %
Teneur bio (ASTM D6866 Méthode B)	85 % carbone biogénique
Température d'utilisation	Jusqu'à 100°C

APPLICATIONS TYPIQUES :

Charnières • Outils • Serrures • Écrous & boulons • Machines



- Formule à 85 % bio
- Lubrifie, dégrisse, protège et chasse l'humidité
- Compatible avec les métaux et la plupart des plastiques et caoutchoucs

PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

