



SOUS-COUCHE MASQUEUR DE TACHES

—
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
PRIMAIRE

PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir masquant, il couvre et opacifie les fonds salis à rénover.
- Il uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuançage.
- Formule opacifiante d'un blanc profond (pas de jaunissement dans le temps).
- Fixe les fonds légèrement farinants.
- Offre une finition tendue sans aucun effet de cordage.
- Accroît le rendement et facilite l'application de la finition.

DESCRIPTION

Sous-couche blanche intérieure et extérieure destinée à masquer, bloquer et isoler les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre (crayon, feutre), de rouille, de noir de fumées et alimentaires (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise).

Elle empêche la migration des taches au travers du film de la finition.


Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds lisses (alu, galva, inox, ancienne laque et vernis...), sur fonds poreux (plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, béton, parpaings, bois anciens) et sur fonds préparés (revêtements, anciennes peintures, cuivre, acier...).

MASQUEUR DE TACHES peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère.

FINITION
Mat

FORMAT
Ato 300ML

USAGE
Intérieur/
Extérieur



Édité le 27/06/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 7b1 selon NFT36-005
Nature	Résines acryliques spéciales
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1,45 ± 0,05
Aspect	Blanc mat
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tout support
Rendement	6 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 15 minutes - Seconde couche : 1 à 2 heures selon porosité du support Recouvrable : 4 heures
Matériel d'application	Aérosol
Nettoyage des outils	White-Spirit immédiatement après l'application
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV du produit non pulvérisé	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 750 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Les joints et enduits de plâtres auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée comme notre SHAMPOOING SOL Oxi* suivi d'un rinçage parfait.
- Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous-couches ou des peintures. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.
- En extérieur, laver les supports neufs ou anciens au nettoyeur haute pression puis laisser sécher 24 heures minimum. Ne pas appliquer en extérieur sur façades, parpaings et crépis.
- Le support doit être impérativement sain, propre, sec et dépoussiéré. Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brosse.
- La cause des taches doit être solutionnée avant application.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
- Appliquer par des températures entre +10°C et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports humides, surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Bien agiter avant emploi jusqu'à décollement de la bille de mélange. Appliquer à entre 20 et 30 cm du support en traitant les surfaces par couches croisées. L'application doit se faire en mouvement pour éviter les surdosages et coulures. Dans la mesure du possible, le déplacement de l'aérosol par rapport au support doit être régulier et sans à-coups. Dans le cas de coulure, essuyer immédiatement le surplus de produit avec un chiffon absorbant non pelucheux ou étaler le produit en trop à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Une application en aérosol ne dispense pas d'une préparation rigoureuse du support comme décrite plus avant.
- Le MASQUEUR DE TACHES est une sous-couche destinée à isoler les taches et permettre une correction. **Il doit être recouvert par un produit de finition.**

Il est compatible avec toutes les finitions exceptées bicomposantes.

- Pour une correction localisée « invisible », assurez-vous que la finition utilisée en seconde passe soit identique à celle déjà présente.

Délimiter une zone de correction 10 à 20 cm plus large que la zone détériorée à l'aide d'un ruban de masquage. Effectuer une application du MASQUEUR DE TACHE comme expliqué ci-dessus. Pour un fini optimal, le dosage sur les extrémités non tachées de la zone d'application pourra être plus faible, pour cela une légère accélération du mouvement de l'atomiseur est possible.

Des écarts de teintes et/ou brillance peuvent être visible après correction. Ces différences sont dues à l'écart de vieillissement entre l'ancien revêtement et celui récemment appliqué. Ces écarts vont s'estomper avec le temps.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Ne pas abandonner dans la nature. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 27/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70