



SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE

—
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
FIXATION SUPPORT DIFFICILE

PROPRIÉTÉS

- Adhère rapidement sur tous les supports même les plus lisses et fermés
- Prépare les fonds difficiles facilement.
- Fixe les fonds farinants.
- Masque et bloque les taches
- Recouvrable par tout type de finition, phase aqueuse ou solvantée.
- Utilisation intérieure ou extérieure.

DESCRIPTION

Sous-couche blanche mate en phase solvantée, destinée à préparer, fixer et opacifier les fonds avant l'application d'une peinture de finition ou d'un revêtement décoratif.

SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE est teintable avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des tons pastels. Ne pas dépasser 3 % de colorant.

Adhère sur tous types de supports poreux : plâtres, plaques cartonnées, ciments, briques, parpaings, bois.

Sur les anciens revêtements et anciennes peintures,
Sur les supports lisses : verre, mélaminé, plastique, PVC, cuivre, aluminium, galvanisé, bardage prélaqué, Trespa®, bois comprimé, bois massif, vernis, pâte de verre.

FINITION
Blanc mat

FORMAT
0,5L/ 1L / 2,5 L
5L / 10L

USAGE
Intérieur
Extérieur



Édité le 03/07/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a selon NFT36-005
Nature	À base de résines alkydes modifiées
Solvant	White spirit
Densité à 25°C	1.42+/- 0.05
Aspect	Blanc
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tous supports
Rendement	4 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : 12 heures - Performance maximale : 48h
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750g/l (2010). Ce produit contient max. 400g/l.

RECOMMANDATIONS

- Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Les supports seront brossés et dépoussiérés. Gratter éventuellement pour supprimer les particules non adhérentes. Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Pour une accroche renforcée des supports lisses de type plastique, prévoir un ponçage superficiel général du support avec un papier de verre 100-120.
- Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins 2 mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents. L'alcalinité devra être traitée avec notre SHAMPOOING SOL Oxi** suivi d'un bon rinçage. Les traces de laitance devront être traitées.
- En extérieur, laver les supports neufs ou anciens au nettoyeur haute pression, puis laisser sécher 24 heures minimum.
- Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous-couches ou des peintures. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.
- Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits ANTIVERDISSURES Oxi*.
- Ne protégez pas les métaux ferreux contre la corrosion.
- Ne pas recouvrir par des peintures bi-composants solvantées ou carrosserie.

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation. SOUS-COUCHE ABSOLUE UNIVERSELLE est prête à l'emploi.
- Elle s'applique généralement en une couche sur fonds propres, sains et secs, à la brosse, au rouleau ou au pistolet professionnel (prévoir une dilution pour application au pistolet : la sous couche absolue peut être diluée à 10 % maximum avec notre diluant CR10* ou du White-Spirit).
- Pour les supports lisses et fermés, privilégier des rouleaux à poil très court de type rouleau laqueur. Ne pas utiliser de laqueur mousse. Pour les supports poreux, utiliser un rouleau à poil de 8 à 12 mm max.
- Protéger la zone d'application et tout ce qui ne doit pas être recouvert.
- Dégager les angles, les coins avec un pinceau ou une brosse à réchampir.
- Charger le rouleau et uniformiser la quantité de peinture en roulant sur une grille ou un bac.
- Travailler par zone de maximum 1m².
- Décharger le rouleau sur la zone d'application, travailler en deux passes croisées.
- Pour la zone d'application suivante, superposer la surface d'application de 10 cm sur la précédente.
Ne pas revenir sur une zone d'application qui a commencée à sécher (environ 30 min, variable selon la porosité du support) pour éviter les traces de reprise.
- Son fort pouvoir couvrant et opacifiant lui permet d'être utilisée en finition mate en deux couches.
- Bien refermer la boîte après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/07/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70