

## Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il masque les fissures et les irrégularités.

Les produits de la gamme Novelio® Nature s'appliquent très facilement, même sur des surfaces imparfaites, et répondront aux exigences de décoration les plus élevées. Cette gamme reproduit des revêtements muraux naturels qui n'ont pas besoin d'être peints.

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques   |  |
|---|--|
| Composition   | 100% fibre de verre enduite  |
| Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)   | 185 g/m <sup>2</sup> (±8%)   |
| Certificat Oekotex selon le Standard 100  | Classe III   |
| Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000  | Classe A+ (émission très peu élevée de polluants nocifs)   |
| Réaction au feu (EN 13501-1)  | Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2)  |
| Recommandation pour l'application   |  |
| Consommation en colle vinylique   | 250 g/m <sup>2</sup> (valeur indicative)   |
| Dimensions & Packaging  |  |
| Largeur   | 49 cm / 98 cm (± 1 %)  |
| Longueur du rouleau <sup>(1)</sup>  | 10.05 m / 50 m (± 2 %)   |
| Raccord   | -  |
| Sens d'enroulement  | Face à coller à l'intérieur du rouleau   |
| Protection du rouleau   | Boite collective, film thermo rétractable  |
| Étiquette sur le rouleau  | Avec notice de pose au verso   |
| Conditions de stockage  | Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le débiller ou de le remballer après utilisation. |
| Palette perdue <sup>(2)</sup>   | 1 box: 80 x 120 x 100 cm   |
| Traçabilité du lot  | Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau   |
| Défaut repéré par une sonnette  | Maximum 1 défauts / rouleau de 50 m <sup>(2)</sup>   |
| Chaque défaut fait l'objet d'une compensation   | + 50 cm / défaut <sup>(2)</sup>  |
| La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre. |  |

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337

## Voile de verre

### Fiche technique

#### Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Peut être peint
- Perméable
- Sans PVC
- Joints invisibles



Édité par:

**ADFORS Construction Products Europe**

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomysl

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 612 769

[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

**ADFORS Construction Products Europe** se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Mise à jour: 02/09/2015

Version: 01