



EUROCEL ISOTAPE

Description :

Ruban adhésif PVC souple auto-extinguible.

Données techniques :

Support:	PVC souple, plusieurs couleurs
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur totale	130 μ
Adhésion sur acier	5 N/ 25mm
Force à la rupture	70 N/ 25mm
Allongement à la rupture	230 %
Classification	IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

Application :

Ruban simple face isolant pour câblage ou raccords électriques.
Disponible dans plusieurs coloris.
Conforme à la norme CEI En 60454-3-1.

Caractéristiques

Avantages

Adhésif colle caoutchouc	<ul style="list-style-type: none">➤ Très collant.➤ Bonne performance sur tous matériaux.
Support PVC Souple	<ul style="list-style-type: none">➤ Très haute conformabilité➤ Auto-extinguible.➤ Se déchire à la main.

Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel.

La durée de conservation et de stockage est de 12 mois, basée sur le produit stocké à 23 ° C/50% d'humidité relative à l'abri du soleil.

SICAD Group, Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA) - ITALIA
SICAD France, Rue de la zamin, F 59160 Capinghem. Tel: +33 (0)3 20 17 00 – Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être pris comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires