



FICHE TECHNIQUE

Shampooing autolustrant 1L

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Shampooing autolustrant

Sols intérieurs protégés ou non

Entretien et fait briller sans rincer : sols plastiques, carrelages, marbre, pierre naturelles, terres cuites, ciment, ardoise...
(sauf contre-indication du fabricant).

Estompe les rayures, rénove la brillance et renforce la protection des sols protégés.

MODE D'EMPLOI

Entretien régulier :

- Bien dépoussiérer le sol.
- Diluer 1 à 2 bouchons de produit par litre d'eau froide ou tiède.
- Appliquer régulièrement avec une serpillière propre et humide ou un balai-éponge.
- Laisser sécher sans rincer.

Rénovation ponctuelle :

- Utiliser le produit pur sur un sol sec préalablement décapé.
- L'appliquer de manière régulière et sans frotter avec une serpillière propre. Laisser sécher.

RECOMMANDATIONS :

- Stocker à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer pur sur carrelage émaillé, grès cérame, grès étiré non protégés.
- Ne convient pas sur un sol entretenu à l'huile de lin.
- Sur sol très encrassé, nettoyer de préférence avec un Nettoyant multi-usages neutre.

Composants :

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

Utilisation	Rendement	Nettoyage du matériel
intérieur	Pur : env. 20 m ² /L Dilué : 260 à 400 m ² /L	eau

PRECAUTIONS : Contient de l'amyli cinnamal et du limonene, peut déclencher une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants.



Code article : 308

Date : 15/4/2010
FT.01 / Procédure AQ.10