



SUPPORTS
Sol ciment

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Alkyde uréthane
Sec au toucher	T 20°C	6 heures
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Aspect		Haut-satin
Hauteur de brillance	angle 60°	60%
Dilution		White Spirit
Rendement	NFT 30 - 073	12 m²/L
Conditionnements		0.5L et 2.5L

DESTINATION
Intérieur-Extérieur

OUTILS
Rouleaux poils mi longs - pinceau
- spalter

PROPRIETES

La peinture alkyde uréthane **Avi Sol** a été spécialement conçue pour la décoration et la protection de tous vos sols intérieurs et extérieurs : terrasses, salles de jeux, chaufferies, garages, caves, buanderies...

- Existe en 6 teintes.
- Permet la protection et la décoration des sols.
- Facile à appliquer.
- Résiste à l'abrasion domestique, aux huiles, aux produits ménagers...

PREPARATION

Les fonds doivent être sains, secs, propres et exempts de toute poussière.

Éliminer les parties non adhérentes par tous moyens appropriés.

- Sur fonds neufs : éliminer la laitance de béton à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique (5 à 10% dans de l'eau). Laisser agir la solution 30 minutes puis rincer abondamment à l'eau claire - laisser sécher au moins 48 h par temps sec. Astuce : Pour s'assurer que le sol est sec à cœur, maintenez pendant 24 heures une feuille de plastique transparent à l'aide de rubans adhésifs; si des gouttelettes d'eau apparaissent c'est que le sol est encore humide et ne peut pas être mis en peinture.
- Sur fonds anciens jamais peints : Éliminer les tâches de graisse avec un savon approprié spécifique pour les sols à peindre. Rincer abondamment et bien laisser sécher.
- Sur fonds déjà peints : contrôler la compatibilité des peintures entre elles en effectuant un test sur une petite surface. Si la peinture n'adhère pas, il faudra éliminer l'ancienne peinture.

APPLICATION

Appliquer **Avi Sol** en deux couches. Sur fond neuf ou décapé, diluer la 1ère couche avec 10 % de white spirit. Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et tirer pour obtenir une épaisseur fine et homogène.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer les taches fraîches et les outils avec du White Spirit.

Ne pas appliquer :

- en intérieur, par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%,
- directement sur support pulvérulent sans traitement préalable,
- sur support humide,
- en surcharge, le séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas stationner avec un véhicule lourd, tant que la peinture n'est pas dure à cœur. Les pneus d'une voiture, par exemple, feraient office de décapeur thermique.

SECURITE

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conserver hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

En cas d'ingestion : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 600 g/l (2007)/500 g/l (2010)

Ce produit contient max 500 g/l COV