

RX-501

Rualaix®

DURCISSEUR SOLVANTS

Fixer et durcir à coeur les fonds tendres et poudreux. Haut pouvoir pénétrant



EXTÉRIEUR



SUPPORTS

- Anciens plâtres (plâtre mort)
- Surfaces grattées, écaillées et détrempées
- Mortiers et enduits de ciment, béton cellulaire
- Les fonds doivent être propres, sains, secs, bien adhérents et absorbants

QUALITÉS

- Action très pénétrante des supports poreux et farinants
- Redonne aux fonds tendres une meilleure cohésion et une plus grande dureté
- Adhère sur supports pulvérulents. Incolore. Produit en phase solvant
- Action rapide et efficace
- Ne bloque pas les supports et améliore l'adhérence des enduits
- Ventiler les locaux pendant et après l'application
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750g/l COV (2007); 750g/l COV (2010)
ce produit contient 662,64g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR



Palette de 40 bidons
de 25l.



Palette de 72 bidons
de 10l.



Palette de 48 cartons
de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons
de 9 x 1l.



Palette de 75 cartons
de 9 x 500ml.



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer



Consommation

0.140 – 0.160 l/m²



pH

6.0 – 7.0



Applicable au rouleau, à la
brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils

Alcool à brûler



Classement au feu

B – s1 – d0



Vie utile

Sans limite



Séchage

Plâtre: 20' à 25'



Porter lunettes de protection,
gants et masque respiratoire