

AVI M&P SUPERCREME MONOCOUCHE



Date : 2007 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



SUPPORTS
Murs & Plafonds

DESTINATION
Intérieur

OUTILS
Rouleau spécial plafond 8 à 12 mm,
pinceau acrylique

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Styrène acrylique
Sec au toucher	T 20°C	30 min / 1h
Recouvrable	T 20°C	6 Heures / 12h si nécessaire
Aspect		Mat /satin
Hauteur de brillance	Angle 85° Angle 60°	Mat : Inférieur à 5% Satin : 15% à 25%
Rendement	NFT 30 - 073	10 m ² /L
Conditionnement		2.5L

PROPRIÉTÉS

Avi Murs et Plafonds Supercrème monocouche Mat ou Satin est une peinture acrylique onctueuse à haut pouvoir couvrant conçue pour tous les murs et plafonds (chambres, livings, bureaux, couloirs, halls...). Facile et agréable d'utilisation, Avi Supercrème Monocouche Mat ou Satin vous assure un fini impeccable en une seule couche pour un résultat longue durée tout en respectant l'environnement.

- NF Environnement
- Très bonne résistance à l'humidité
- Lessivable
- Application souple sans éclaboussure
- Séchage rapide sans odeur désagréable

PRÉPARATION

Les fonds doivent être propres, sains et secs.

- Fonds neufs : brosser et appliquer une sous-couche appropriée au support.
- Anciennes peintures : lessiver, rincer. Dépouiller les surfaces brillantes ou satinées, essuyer laisser sécher.
- Peintures écaillées, fissurées : éliminer les anciennes peintures non adhérentes. Bloquer les fonds avec une sous-couche universelle glycéro.
- Anciens badigeons : éliminer complètement à l'eau claire, laisser sécher et appliquer une sous-couche universelle pour bloquer le fond.

APPLICATION

Appliquer **Avi Murs et Plafonds Supercrème monocouche Mat ou Satin** régulièrement, pour obtenir une épaisseur constante et homogène en une seule couche. Travailler rapidement, compte tenu de la rapidité du séchage, pour éviter les traces de reprise. Pour les plafonds, lisser la peinture vers la lumière naturelle. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Puis appliquer dans un mouvement croisé pour un résultat optimal.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches.

Dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture des outils (pinceaux, brosse) puis laver à l'eau savonneuse et rincer à l'eau froide.

Conserver les emballages soigneusement fermés à l'abri du gel.

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%,
- sur support chaud - Attention aux chauffages par le sol dans certains immeubles, qui réduisent considérablement le séchage de la peinture et provoquent ainsi des traces de reprise,
- directement sur support absorbant sans traitement préalable,
- sur support humide,
- sur des plafonds dont la largeur est supérieure à 4m (il est préférable d'appliquer un bicouche),
- sur un support farinant,
- sur papier peint ou fibre de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue,

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007)/30 g/l (2010)

Ce produit contient max 30 g/l COV

Service Consommateur et assistance technique : 03 22 35 38 88 - Z.I. route de Thennes - 80110 MOREUIL