


## RÉF.95310 FRAISEUSE À RAINURER « TERA »

Pour chanfreiner les joints de sols PVC et linoléum avant soudure à chaud  
Remontée automatique de la lame en fin de travail  
Réalise des chanfreins de 3,3 mm de large



### Réglage de la profondeur de la lame



- 1- Régler en tournant la molette.
- 2- Contrôler la profondeur sur la graduation en remontant le socle en butée.

### Mise en place et démarrage



- Démarrer le chanfreinage de puis le mur en positionnant la roulette fine avant ① et large arrière ② dans le joint.
- Avancer jusqu'au mur opposé en suivant le joint, puis relâcher la poignée : la lame remonte automatiquement.
- **Position idéale de travail :** Se positionner au-dessus de la machine pour bien suivre la roulette fine avant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension (V) :	230
Puissance (W) :	1200
Vitesse de rotation (tr/mn) :	5000
Profondeur de coupe (mm) :	0 à 4
Ø de la lame (mm) :	125
Poids (Kg) :	3,8

Livrée dans un coffret métallique avec 1 lame carbure, une clé de serrage et un sac à copeaux.

Fraises de rechange

### RÉF.95009

12 dents au carbure de tungstène de forme elliptique pour cordons 4 et 5 mm de Ø.

### RÉF.95017

Diamant forme elliptique pour cordons 4 mm de Ø.



Montée sur 4 roulettes

## ET AUSSI...

### RÉF.95120 CHANFREINEUSE À GUIDE « PICO »

Pour chanfreiner en « U » sans règle d'une façon régulière, uniforme et rapide. Nouveau type de système de guidage (sans jeu) qui permet une plus grande précision dans la réalisation du chanfrein. S'utilise dans les deux sens.



En tirant



En poussant

### GUIDAGE RÉVOLUTIONNAIRE

brevet en cours

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR

BLOCAGE DE LA PROFONDEUR

LAME FORME U Ø 3,3 MM

GUIDE INOX PROFONDEUR 1MM X ÉP. 0,3 MM